STOPPA

Luftdichtungs-Stopfen für Leerrohre für innen und außen



Technische Daten

	Stoff
Material	Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Eigenschaft	Regelwerk	Wert
Farbe		blau
Verarbeitungstemperatur		> -10 °C
Temperaturbeständigkeit, dauerhaft		-50 °C bis +90 °C
Lagerung		kühl und trocken

Anwendung

Für die schnelle und dauerhaft sichere luftdichte Einbindung von Kabeln in Leerrohre. Für den luftdichten Anschluss von Leerrohren an die Dampfbrems- und Luftdichtungsebene stehen Leerrohrmanschetten (z. B. ROFLEX Ø 15-30 mm) zur Verfügung.

Lieferformen

Art.-Nr.	für ⌀ Rohr	Inhalt	Gewicht	GTIN
12945	außen: 16 mm | innen: 11 mm	20 Stück	0,1 kg	4026639129451
12947	außen: 20 mm | innen: 15 mm	20 Stück	0,13 kg	4026639129475
12949	außen: 25 mm | innen: 19,5 mm	20 Stück	0,13 kg	4026639129499
12951	außen: 32 mm | innen: 25 mm	20 Stück	0,2 kg	4026639129512
12953	außen: 40 mm | innen: 31,5 mm	20 Stück	0,2 kg	4026639129536

Vorteile

- ✔ Gewährleistet die Abdichtung von Kabeln in Leerrohren
- ✔ Normengerechtes Bauen: Für luftdichte Anschlüsse nach DIN 4108-7, SIA 180 und OENORM B 8110-2
- ✔ Wird einfach eingesteckt: Durchstoßmembran dichtet sicher an Kabel an
- ✔ Einfach zu verarbeiten: Löcher können mit Nagel oder Kartuschenspitze vorgestochen werden
- ✔ Auch für mehrere Kabel geeignet
- ✔ Sichere Luftdichtung an profilierte Rohre durch mehrfache Lippendichtung
- ✔ Kann leicht entfernt werden, wenn ein neues Kabel verlegt werden soll
- ✔ Beste Werte im Schadstofftest, Prüfung nach AgBB / ISO 16000 durchgeführt

Schadstoffgeprüft nach AgBB

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter +49 6202 2782 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Telefon: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.de