

ADHERO Floor Drain

Scarico a pavimento nel sistema SOLITEX ADHERO



Dati tecnici

Stoffa	
Materiale	PVC

Proprietà	Regolamento	Valore
Colore		grigio
		3,5 mm
Altezza		320 mm
Diametro esterno		Flangia: 300 mm
Diametro esterno		Tubo: 63 mm

Applicazione

Componente preformato per lo scarico verticale dell'acqua attraverso il sistema tetto o soffitto durante il periodo di costruzione. Installazione con collegamento a un sistema di tubi rigidi o flessibili per lo scarico temporaneo dell'acqua.

Forme di erogazione

Numero articolo	GTIN	Peso	Conf.
1AR03200	4026639232007	0,52 kg	60

Vantaggi

- ✓ Installazione rapida: forare semplicemente il componente, non è necessario fresare
- ✓ Scarico sicuro dell'acqua: scarico affidabile attraverso una flangia extra-piatta, altezza d'ingombro ridotta
- ✓ Raccordo impermeabile all'acqua: giunzione di SOLITEX ADHERO allo scarico a pavimento con il nastro adesivo SOLID TESCON VANA
- ✓ Risparmio di tempo e definizione affidabile: giunzione su tubi rigidi e flessibili per lo scarico provvisorio dell'acqua

Le circostanze descritte si riferiscono allo stato attuale della ricerca e dell'esperienza pratica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costruzioni e alle lavorazioni consigliate, nonché allo sviluppo futuro e alle conseguenti variazioni delle caratteristiche dei singoli prodotti. La informeremo volentieri riguardo le novità e gli aggiornamenti tecnici dei nostri prodotti al momento della posa.

La documentazione pro clima relativa alla progettazione contiene ulteriori informazioni riguardanti i dettagli di lavorazione e costruzione. In caso di domande, la hotline tecnica pro clima è a Vostra disposizione allo +49 (0) 6202 - 278245

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

