

# ADHERO Floor Drain

Waterafvoer van het SOLITEX ADHERO-systeem



## Technische gegevens

Materiaal		
Materiaal	PVC	
Eigenschap	Normering	Waarde
Kleur		grijs
Dikte		3,5 mm
Hoogte		320 mm
Buitendiameter		buis: 63 mm
Buitendiameter		flens: 300 mm

## Toepassing

Vormstuk voor verticale waterafvoer door het vloer- of dakpakket tijdens de bouw. Inbouwen en aansluiten op een buis- of buisfoliesysteem voor tijdelijke hemelwaterafvoer.

## Leveringsvormen

GTIN	Gewicht	VE
4026639232007	0,52 kg	1

## Voordelen

- ✓ Snel inbouwen zonder frezen: alleen een gat in de constructie boren
- ✓ Goede waterafvoer: betrouwbare afvoer door extra vlakke flens, geringe opbouwhoogte
- ✓ Waterdichte integratie: aansluiting van SOLITEX ADHERO op vloerafvoer met SOLID-tape TESCON VANA
- ✓ Tijdsbesparend en betrouwbaar: aansluiting op buizen en buisfolies voor provisorische waterafvoer



De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima  
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35  
Email: [technical@isoproc.be](mailto:technical@isoproc.be)

## MOLL

**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)