ADHERO Floor Drain

Waterafvoer van het SOLITEX ADHERO-systeem

Technische gegevens

	Stof
Materiaal	PVC

Eigenschap	Normering	Waarde
Kleur		grijs
Dikte		3,5 mm
Hoogte		320 mm
Buitendiameter		flens: 300 mm
Buitendiameter		buis: 63 mm

Toepassing

Vormstuk voor verticale waterafvoer door het vloer- of dakpakket tijdens de bouw. Inbouwen en aansluiten op een buis- of buisfoliesysteem voor tijdelijke hemelwaterafvoer.

Leveringsvormen

Art.-nr.	GTIN	Gewicht	VE
1AR03200	4026639232007	0,52 kg	60

Voordelen

- ✔ Snel inbouwen zonder frezen: alleen een gat in de constructie boren
- ✔ Goede waterafvoer: betrouwbare afvoer door extra vlakke flens, geringe opbouwhoogte
- ✔ Waterdichte integratie: aansluiting van SOLITEX ADHERO op vloerafvoer met SOLID-tape TESCON VANA
- ✔ Tijdbesparend en betrouwbaar: aansluiting op buizen en buisfolies voor provisorische waterafvoer

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
Email: technical@isoproc.be

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

pro clima®