

AEROSANA FLEECE

Sildamise fliis



Tehnilised andmed

Aine		
Materjal	PET	
Omadus	Standardid	Väärtus
Värvus		valge
Pinnaühiku kaal		63 g/m ²
Paksus		0,7 mm
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas		90 N/5 cm / 145 N/5 cm
Katkevenivus piki-/ristisuunas		75 % / 90 %
Töötlemistemperatuur		+5 °C kuni +60 °C

Kasutusvaldkond

AEROSANA FLEECE on mõeldud kasutamiseks koos tootesarja AEROSANA VISCONN pihustatavate ja võõbatavate hermeetikutega. Sellega saab tõhusalt katta laiemaid, kui 3 mm (AEROSANA VISCONN) või laiemaid kui 20 mm (AEROSANA VISCONN FIBRE) pragusid ja vuuke.

Tarveviisid

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kaal	Pakendis	Alusel
1AR01715	4026639217158	25 m	150 mm	0,624 kg	1	90

Eelised

- ✓ Suur õhupidavus ja tuulekindlus: testitud süsteemis AEROSANA VISCONN
- ✓ Lihtne paigaldamine: väga pehme fliismaterjal
- ✓ Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt.

Aluspinnad

AEROSANA FLEECE-i kasutamise korral tohib aluspind olla veidi ebatasane või struktuurne. Õhupidava ja tuulekindla teostuse jaoks on otsustava tähtsusega, et AEROSANA FLEECE oleks paigutatud piirkonda, kus see puutub kokku aluspinnaga ja on mõlemalt poolt niisutatud tootega AEROSANA VISCONN või AEROSANA VISCONN FIBRE. Nõuanded aluspindade kohta, kus tohib kasutada tooteid AEROSANA VISCONN, on esitatud vastavates kasutussoovitustes.

Tested for hazardous substances according to



Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

