

AEROFIXX + AEROBOXX

Auftragswerkzeug für Schlauchbeutel im AEROSANA-System – mit Transportkoffer



Technische Daten

Stoff		
Material	stabiler Aluminium-Druckzylinder, ergonomischer Nylongriff, Koffer: PP	
Eigenschaft		
Regelwerk	Wert	
Länge	600 mm	
Breite	400 mm	
Höhe	223 mm	
Gewicht	6,25 kg	

Anwendung

Für besonders schnelles und einfaches Auftragen der Dichtstoffe AEROSANA VISCONN und AEROSANA VISCONN FIBRE aus dem Schlauchbeutel auf glatte und raue mineralische und nichtmineralische Untergründe wie Holz, Holzfaserverplatten, OSB, Stein, Putz, Beton u. ä.

Geeignet für Kompressoren mit einer Ansaugleistung von mindestens 300 l/min.

Mit Transportkoffer.

Der Koffer bietet Platz für diverse Zubehörartikel und ermöglicht eine individuelle Aufteilung durch eine flexibel herausnehmbare Polsterung.

Lieferformen

Art.-Nr.	GTIN	Inhalt	Gewicht
1AR04695	4026639246950	1 Stück	5,6 kg

Vorteile

- ✓ Schneller arbeiten: Auftragen und Vertreiben des Dichtstoffs in einem Arbeitsgang
- ✓ Präziser Materialauftrag: Einstellung 1 für Raupe zum Schließen von Fugen, Einstellung 2 zum Übersprühen und Abdichten von Flächen
- ✓ Ermöglicht einhändiges Arbeiten
- ✓ Kein Pinsel erforderlich
- ✓ Druck: bis 6,8 bar (100 PSI)
- ✓ Sicherer Transport: alle Bestandteile in einem Koffer, mit flexiblem Inlay

Rahmenbedingungen

Der AEROFIXX wird an einen Kompressor mit einer Ansaugleistung >300 l/min angeschlossen. Der Druck wird auf 6 bar eingestellt. Mit dem AEROFIXX können alle AEROSANA VISCONN-Produkte im 600 ml Schlauchbeutel verarbeitet werden. Es kann durch Drehen am Sprühkopf leicht zwischen Raupen- und Sprühauftrag gewechselt werden.

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de