

CLOX 120

Verschlussstopfen für Einblaslöcher in Holzfaserverplatten



Technische Daten

Stoff	
Material	Holzfaserver

Eigenschaft	Regelwerk	Wert
Farbe		hellbraun
Dicke		60 mm
Durchmesser Bohrloch		120 mm
Gewicht		135 g
Rohdichte		190 kg/m ³
Toleranzklasse		T4
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ D		0,043 W/(m·K)
Wärmedurchlasswiderstand RD		1,40 m ² ·K/W
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ		0,046 W/(m·K)
Dampfdiffusionswiderstandszahl μ	UNIEN ISO 12572	3
sd-Wert	UNIEN ISO 12572	0,18 m
Brandverhalten	UNIEN 13501-1	E
kurzzeitige Wasseraufnahme		< 1,0 kg/m ²
Wasseraufnahme bei kurzzeitigem Eintauchen		WS 1,0
überputzbar		ja
spezif. Wärmekapazität		2100 J/(kg·K)

Anwendung

Verschlussstopfen für Einblaslöcher in Holzfaserverplatten mit Dicken ab 35 mm.

Passend für Bohrlöcher mit Durchmesser 120 mm.

CLOX unterliegen einem europäischen Patentschutz.

Vorteile

- ✓ Schnelles und einfaches Schließen von Einblaslöchern in Holzfaserverplatten
- ✓ Direkt überputzbar mit geeigneten Putzsystemen
- ✓ Einfache Montage ohne weitere Werkzeuge
- ✓ Saubere Oberfläche, professionelle Ansicht
- ✓ Fester Sitz sofort nach der Montage

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL

bauökologische Produkte GmbH

Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen

Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0

eMail: info@proclima.de