ROFLEX SOLIDO

Manchette pour conduits enduisables et autocollantes, pour l'intérieur et l'extérieur

Caractéristiques techniques

	Matière
Matériau	Support en non-tissé PP, membrane spéciale en copolymère PP, bague d'étanchéité en EPDM
Colle	colle SOLID résistante à l'eau, formulation modifiée
Papier transfert	film PE siliconé

Propriété	Réglementation	Valeur
Couleur		noir
Exposition aux intempéries		3 mois
Collage conforme aux conditions d'essai non-vieillie/ vieillie	NF EN 17990	réussi
Enduisable		oui
Température de mise en œuvre		à partir de -10 °C
Résistance à la température EPDM, permanente		entre -40 °C et +150 °C
Stockage		dans un endroit frais et sec

Application

Destinée au raccord rapide et durablement étanche de passages de conduits à travers murs et plafonds en maçonnerie ou en béton, ainsi qu'en panneaux denses en fibres de bois ou dérivés du bois, à l'intérieur et l'extérieur.

Conditionnement

Art. n°	Conduit ⌀	Long.	Larg.	Contenu	Poids	Code GTIN
1AR02203	50 - 80 mm	200 mm	200 mm	6 pièces	0,2 kg	4026639222039
1AR02206	90 - 120 mm	250 mm	250 mm	6 pièces	0,3 kg	4026639222060
1AR02208	120 - 170 mm	296 mm	296 mm	6 pièces	0,4 kg	4026639222084
1AR02210	180 - 220 mm	346 mm	346 mm	6 pièces	0,5 kg	4026639222107

Avantages

- ✔ Étanchéité rapide et facile
- ✔ Raccord fiable grâce à la colle SOLID, résistante à l'eau
- ✔ Solution pratique : possibilité de faire coulisser les conduits dans la manchette, sans compromettre l'étanchéité du raccord
- ✔ Extrêmement souple et élastique, raccord plan s'adapte au support
- ✔ Respect des réglementations : collages étanches à l'air selon la RE 2020
- ✔ Excellents résultats lors du test de nocivité, contrôle réalisé selon ISO 16000

Supports

Avant le collage, nettoyez les supports.
Le collage n'est pas possible sur les supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à enduire ne doivent pas être recouverts de substances antiadhésives (par exemple graisse ou silicone). Les supports doivent être suffisamment secs et solides.

Une adhérence durable s'obtient sur des supports minéraux solides, comme par exemple la maçonnerie, le béton ou les enduits.
Si la manchette est par exemple collée sur un système pour ITE (isolation thermique par l'extérieur) avec un isolant en fibres de bois, il faut y appliquer au préalable la sous-couche TESCON PRIMER. ROFLEX SOLIDO peut devenir visible en cas de pluie ou influence similaire, en raison d'une modification de l'absorption d'eau / du séchage. Les supports en béton ou enduit ne doivent pas être friables.

Les meilleurs résultats en termes de protection de la paroi s'obtiennent sur des supports d'excellente qualité.
À l'utilisateur de vérifier l'adéquation du support ; au besoin, nous recommandons de procéder à des essais de collage.
Si les supports ne sont pas assez solides, il est recommandé de traiter la zone de collage avec du primaire d'accroche TESCON PRIMER.

Conditions générales

Les collages ne doivent pas être soumis à une contrainte de traction.
Bien maroufler les rubans adhésifs pour qu'ils adhèrent. Veiller à une contre-pression suffisante.
Pour l'enduit, merci de respecter les recommandations du fabricant d'enduit pour les supports non-absorbant. Un pont d'adhérence est éventuellement nécessaire.
Évacuer rapidement l'excès d'humidité de l'air ambiant par une aération systématique et constante. Installer éventuellement un déshumidificateur de chantier.

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

Absence de nocivité certifiée selon ISO 16000

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner au service technique pro clima au +33 1 86 37 00 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Téléphone : +33 1 86 37 00 70
eMail: info@proclima.info