CONTEGA SOLIDO IQ-D

Вариативная клейкая лента со сплошным клеевым слоем для изоляции окон снаружи и внутри помещения, с дополнительной клеевой полосой поверх флиса

Технические данные

	Материал
основа	флис из ПП с функциональной мембраной из сополимера ПЭ
клей	модифицированный водостойкий клей SOLID
разделительный слой	силиконизированная PE-бумага, с 1 и 2 делениями

Свойства	Норма	Значение
цвет		черный, маркировка: зеленая
коэффициент sd: диапазон вариативности в зависимости от влажности	EN ISO 12572	0,4 - > 25 м
стойкость к прямому воздействию атмосферных явлений		8 месяцев
водяной столб	EN ISO 811	> 2 500 мм
требования к склеиванию / при старении	DIN 4108-11	пройден
можно штукатурить		да
температура монтажа		от -10 °C
эксплуатационная температура		длительное воздействие температур от -40 °C до +90 °C
условия хранения		в сухом и прохладном месте

Область применения

Со стороны помещения клейкая лента используется для пароизоляционного и воздухонепроницаемого соединения мембран и древесных конструкционных плит с окнами, дверьми и минеральными основаниями. С уличной стороны — для создания ветровлагозащитного и стойкого к ударному воздействию дождя соединения. Имеющаяся на лицевой стороне дополнительная клеевая полоса обеспечивает простое соединение с окнами и дверьми при их монтаже до установки в проем.

Деление на разделительной полосе

Ширина	Деление (прибл.)
80 мм	20 | 60 мм
100 мм	20 | 40 | 40 мм
150 мм	20 | 70 | 60 мм

Форма поставки

артикул	GTIN	длина	ширина	вес	упаковка	палета
16821	4026639168214	30 м	80 мм	1,1 кг	8	288
16825	4026639168252	30 м	100 мм	1,4 кг	8	288
1AR02293	4026639222930	30 м	150 мм	2,1 кг	8	192

Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima + 49 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

pro clima®

Преимущества

- ✔ Простота монтажа: одна клейкая лента благодаря вариативной функциональной мембране подходит для изоляции монтажного шва как снаружи, так и внутри помещения
- ✔ Экономит время: сразу после приклеивания ленты шов становится воздухо- и влагонепроницаемым, а само соединение может подвергаться нагрузке
- ✔ Очень высокая клеящая способность даже на минеральных основаниях благодаря водостойкому модифицированному клею SOLID
- ✔ Удобный монтаж за счет дополнительной клеевой полосы поверх ленты
- ✔ Лента очень тонкая: просто складывать в деформационные петли на углах
- ✔ Соблюдение норм: для создания воздухонепроницаемых соединений по нормам DIN 4108-7, SIA 180 и OENORM B 8110-2
- ✔ Поверх флиса можно наносить штукатурку
- ✔ Обладает лучшими результатами по итогам теста на отсутствие вредных веществ, испытания проведены по схеме AgBB / ISO 16000

Требования к основанию

Перед приклеиванием ленты поверхность необходимо очистить. Неровную минеральную поверхность выровнять, например шпаклевкой. Запрещается приклеивать клейкую ленту на промерзшие поверхности. На склеиваемых поверхностях не должно быть репеллентных составов (например, жиров или силиконов).

Оштукатуренная часть ленты по ширине, как правило, не должна превышать 60 мм или 50% поверхности откоса. Более подробные рекомендации есть у производителей штукатурки. Поверхность должна быть сухой и прочной.

Долговечное склеивание достигается при использовании клейкой ленты со всеми пароизоляционными и ветровлагозащитными мембранами pro clima, а также пароизоляционными мембранами (из полиэтилена, полиамида, полипропилена, алюминия) и ветровлагозащитными мембранами для кровли и фасада (например, из полипропилена и PET) других производителей. Можно использовать для соединения со строганой или лакированной древесиной, твердыми пластмассами, твердыми конструкционными плитами (ДСП, ОСП, фанерой), металлом (например, трубы, окна и т.д.), с твердыми пенополимерными утеплителями под штукатурку, а также на минеральных основаниях, например бетон или кирпич.

Наилучший результат для обеспечения надежности конструкции достигается при использовании клейкой ленты на высококачественных поверхностях. Пригодность поверхности определять под свою ответственность, рекомендуется провести тестовые склеивания. При недостаточной прочности основания поверхность рекомендуется обработать грунтовкой TESCON PRIMER RP.

Общие требования

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. При приклеивании клейкую ленту хорошо разгладить. Следите за достаточным нажатием. Соединение может быть стойким к ударному воздействию дождя, ветро- и воздухонепроницаемым только при условии, что клейкая лента приклеена без складок и непрерывно по всему контуру. При высоком уровне влажности необходимо обеспечить частое и регулярное проветривание помещения. По возможности использовать строительный осушитель. При нанесении штукатурки, пожалуйста, соблюдайте рекомендации производителя для невпитывающих поверхностей. При необходимости предусмотрите адгезионный слой.

© ift Rosenheim
Prüfbericht Nr. 20-003180-PR02 (PB-E03-020310-de-01)
• CONTEGA SOLIDO IQ-D nach MO-01/1 2007-01, Abs.5.4 17.12.2020

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*
A+ A+ A B C
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

Tested for hazardous substances according to ISO 16000

Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima + 49 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

pro clima®