



## Tehnilised andmed

Aine		
Materjal	MDF/HDF kiudpaat E1 / V20	
Omadus	Standardid	Väärtus
Värvus		pruun
Pikkus		1,00 m
Laius		40 mm
Paksus		3 mm
Kaal		ca. 90 g/m
Ilmastikukindlus		4 nädalat
Töötlemistemperatuur		alates -10 °C
Temperatuurikindlus		pikaajaline -40 °C kuni +90 °C
Ladustamine		jahedas ja kuivas keskkonnas

## Kasutusvaldkond

Paigaldusliist DASATOP FIX lihtsustab Sub-and-Top-meetodil (alt ja ülalt) renoveerimisel kasutatava aurutõkke, näiteks pro clima DASATOP-i usaldusväärset, tihedalt sarikate küljele liubuvat paigaldust. DASATOP FIX väldib konvektsiooni tunneli teket ja sarikate peasel kondensatsiooni teket, see tagab ehitusdetalli suure töökindluse

Liistu saab käsitsi lühendada ja lihtne kinnitamine klammerdajaga, kui ka kruvide või naeltega sarika küljele kinnitada.

## Tarveviisid

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal
15435	4026639154354	1 m	40 mm	50 tükki	5 kg

## Eelised

- ✓ Tühimiketa soojustamine: pingul DASATOP fikseeritakse nurka
- ✓ Lihtsustab DASATOP paigaldust: kanga topelt kinnitus
- ✓ Vältib konvektsiooni tunneli teket ja sarikate peasel kondensatsiooni teket, see tagab ehitusdetalli suure töökindluse
- ✓ Lihtne paigaldus: käsitsi lühendada – kinnitamine klammerdajaga

## Raamtingimused

Kinnitusvahendite vahekaugus ca 15 cm.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: info@proclima.de

