

DASATOP® FIX

Baguette de fixation pour chants de chevrons



Caractéristiques techniques

Matière		
Matériau	MDF/ HDF panneau de fibres E1 / V20	
Propriété		
Propriété	Réglementation	Valeur
Couleur		marron
Longueur		1,00 m
Largeur		40 mm
Épaisseur		3 mm
Poids		environ 90 g/m
Exposition aux intempéries		4 semaines
Température de mise en œuvre		à partir de -10 °C
Résistance à la température		stable entre -40 °C et +90 °C
Stockage		dans un endroit frais et sec

Application

Les baguettes de montage simplifient la pose en créneaux des membranes de rénovation (exemple : pro clima DASATOP) pour épouser le plus étroitement possible la forme des chevrons.

DASATOP FIX aide à éviter les tunnels de convection et permet ainsi d'obtenir une grande fiabilité de construction.

La baguette peut facilement être cassée à la main et fixée à l'aide d'agrafes, de vis ou de pointes dans les chevrons.

Conditionnement

Art. n°	Code GTIN	Long.	Larg.	Contenu	Poids
15435	4026639154354	1 m	40 mm	50 pcs	5 kg

Avantages

- ✓ Isolation sans vide : aide à fixer le DASATOP de façon tendue contre les chevrons
- ✓ Facilite la pose de DASATOP : fixation supplémentaire de la membrane
- ✓ Garantit des éléments de construction fiables, en évitant les tunnels de convection et, par conséquent, la formation de condensation sur la face supérieure des chevrons
- ✓ Facilité de mise en œuvre : se rompt à la main, fixation avec le marteau agrafeur

Conditions générales

Entraxe des fixations environ 15 cm.

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima au +49 (0) 62 02 - 27 82.45

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de