ROFLEX

Манжеты для труб, для внутренних и наружных работ

Технические данные

	Материал
материал	Ø 15–30 мм: TESCON VANA с EPDM
материал	Ø ≥ 30 мм: EPDM

Свойства	Норма	Значение
цвет		черный
стойкость к прямому воздействию атмосферных явлений		6 месяцев
требования к склеиванию / при старении	EN 17990	пройден (15-30 мм)
температура монтажа		от -10 °C
эксплуатационная температура EPDM, длительная		от -40 °C до +150 °C
условия хранения		в сухом и прохладном месте
Сертифицированный пассивный дом	Passivhaus Institut	phA (Ø 15-30, 50-90, 100-120, 170-220 mm)

Область применения

Для быстрой и долговечной изоляции мест вывода труб через воздухонепроницаемую оболочку здания. Применяется также с уличной стороны, например, с кровельными ветровлагозащитными мембранами или специальной пароизоляцией для реконструкции. Крепление манжеты производится лентой TESCON VANA.

Форма поставки

артикул	для труб Ø	Вариант	длина	ширина	в упак.	вес	GTIN
1AR02192	15 - 30 мм	самоклеящийся, синий	145 мм	145 мм	15 шт	0,2 кг	4026639221926
1AR04010	15 - 30 мм	самоклеящийся, черный	145 мм	145 мм	15 шт	0,2 кг	4026639240101
12936	15 - 30 мм	≤9 Трубы, включая клейкую ленту	200 мм	200 мм	2 шт	0,3 кг	4026639129369
1AR02193	30 - 50 мм		140 мм	140 мм	10 шт	0,5 кг	4026639221933
1AR02194	50 - 90 мм		140 мм	140 мм	10 шт	0,4 кг	4026639221940
1AR02184	100 - 120 мм		200 мм	200 мм	10 шт	1 кг	4026639221841
1AR02201	120 - 170 мм		250 мм	250 мм	10 шт	0,85 кг	4026639222015
1AR02202	170 - 220 мм		300 мм	300 мм	10 шт	1 кг	4026639222022
12832	220 - 270 мм	включая клейкую ленту	450 мм	450 мм	2 шт	0,7 кг	4026639128324
12842	270 - 320 мм	включая клейкую ленту	500 мм	500 мм	2 шт	0,8 кг	4026639128423

Преимущества

- ✓ Не дает конструкции намокнуть: быстрая и простая изоляция вывода труб внутри и снаружи помещения
- ✓ Надежность соединения благодаря использованию клейкой ленты TESCON VANA с водостойким клеем SOLID
- ✓ Надежность даже при повышенных температурах: стойкость к температурам до 150 °C
- ✓ Практичность в работе: трубы можно тянуть в любом направлении — соединение останется герметичным
- ✓ Манжета экстремально гибкая и тянущаяся, не имеет выступающего ободка
- ✓ Монтаж с соблюдением норм: подходит для создания воздухонепроницаемых соединений согласно DIN 4108-7, SIA 180 и OENORM B 8110-2
- ✓ Обладает лучшими результатами по итогам теста на отсутствие вредных веществ, испытания проведены по схеме ISO 16000 (Der Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten - Комитет по оценке строительных материалов по их воздействию на здоровье человека)

Требования к основанию

Перед приклеиванием поверхность необходимо очистить щеткой, тряпкой или продуть сжатым воздухом. Запрещается приклеивать манжету на промерзшие поверхности. На склеиваемых поверхностях не должно быть репеллентных составов (например, жиров или силиконов). Поверхность должна быть достаточно сухой и прочной.

Долговечное склеивание достигается при использовании со всеми пароизоляционными и ветровлагозащитными мембранами pro clima, а также пароизоляционными (из полиэтилена, полиамида, полипропилена, алюминия) и ветровлагозащитными (из полипропилена полиэтилентерефталата) мембранами других производителей. Можно использовать в местах соединения со строганой или лакированной древесиной, твердыми пластмассами или нержавеющими металлами (например, трубами, окнами и т. д.), твердыми конструкционными плитами (ДСП, ОСП, фанерой, МДФ). При приклеивании на древесноволокнистые подкровельные плиты или гладкие минеральные основания обработка поверхности грунтовкой TESCON PRIMER RP обязательна. Не допускается использование поверх осыпающихся бетонных и штукатурных оснований.

Наилучший результат для обеспечения надежности конструкции достигается при использовании на высококачественных поверхностях. Пригодность поверхности определять под свою ответственность, рекомендуется провести тестовые склеивания. При недостаточной прочности основания поверхность рекомендуется обработать грунтовкой TESCON PRIMER RP.

Общие требования

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. При приклеивании хорошо прижать и разгладить. Следите за достаточным нажатием. Соединение пароизоляционных, ветровлагозащитных мембран для кровли и фасада может быть непроницаемым для ветра, воздуха и дождя только при условии, что полотно мембран уложено без складок. При повышенной влажности в помещении необходимо обеспечить регулярное проветривание либо воспользоваться строительным сушильным аппаратом.

phA CERTIFIED COMPONENT Passive House Institute

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ A+ A B C

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes missions)

Tested for hazardous substances according to ISO 16000

Made in Germany developed and produced by pro clima

Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с технической поддержкой pro clima по телефону +49 6202 2782 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Telefon: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.com

pro clima