TESCON® NAiDECK mono patch

Taquet d'étanchéité sous forme de patch adhésif simple face

Caractéristiques techniques

	Matière
Support	film en PE
Colle	caoutchouc butylique, modifié à l'aide d'acrylate
Papier transfert	film PE siliconé

Propriété	Réglementation	Valeur
Couleur		caoutchouc butylique : gris, film : noir
Épaisseur		1,1 mm
Exposition aux intempéries et rayons UV		6 mois, sous le contrelattage
Température de mise en œuvre		de -10 °C à +35 °C
Résistance à la température, permanente		entre -40 °C et +80 °C
Stockage		dans un endroit frais et sec

Application

Appliqué sous le contre-lattage dans des toitures inclinées et des façades.
TESCON NAIDECK mono patch convient à la réalisation de couvertures provisoires dans le sens des fiches techniques de produits de la Confédération des artisans couvreurs allemands ZVDH, pour les écrans de sous-toiture.

- 300 patches par rouleaux

Conditionnement

Art. n°	Long.	Larg.	Contenu	Poids	Unité d'emballage	Code GTIN
1AR02157	86 mm	62 mm	300 pièces	3 kg	4	4026639221575

Avantages

- ✔ Très bon effet d'étanchéité : le clouage/vissage entraîne la pâte d'étanchéité dans le trou.
- ✔ Possibilité de montage préliminaire facile sur l'écran de sous-toiture ou le lattage
- ✔ Conformité à la réglementation : remplit les exigences de la confédération ZVDH et de la norme SIA 232/1
- ✔ Gain de matériau : le patch se colle exclusivement au niveau du clou / de la vis sur le contre-lattage
- ✔ Sûr pendant la phase de chantier : convient comme couverture provisoire

Supports

Avant le collage, nettoyez les supports.
Le collage n'est pas possible sur les supports recouverts d'une fine couche de glace. Les matériaux à enduire ne doivent pas être recouverts de substances antiadhésives (par exemple graisse ou silicone). Les supports doivent être suffisamment secs et solides.

TESCON NAIDECK mono patch s'utilise sur toutes les membranes extérieures pro clima, sur d'autres écrans de sous-toiture et écrans pare-pluie pour façades (par exemple en PP et PET) ainsi qu'avec des panneaux de sous-toiture en MDF et fibres de bois.

Les meilleurs résultats en termes de protection de la paroi s'obtiennent sur des supports non-structurés et plans.
À l'utilisateur de vérifier l'adéquation du support ; au besoin, nous recommandons de procéder à des essais de collage.
Si les supports ne sont pas assez solides, il est recommandé de traiter la zone de collage avec du primaire d'accroche TESCON PRIMER.

Conditions générales

Le colmatage des fixations du contre-lattage et le collage des lés assurant l'écoulement de l'eau doivent se réaliser uniquement sur les écrans de sous-toiture posés sans plis.
Le collage peut se faire sur les contre-lattes ou sur le support à rendre étanche.
Bien maroufler le rubans adhésif pour qu'il adhère au support.

Absence de nocivité certifiée selon

ISO 16000

Made in Germany developed and produced by pro clima

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner au service technique ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
technical@isoproc.be

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Téléphone : +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.com