

# ORCON MULTIBOND

Клей в рулоне для внутренних и наружных работ



## Технические данные

| Материал                               |       |          |                   |         |
|--|-------|----------|-------------------|---------|
| материал                               |       |          |                   |         |
| разделительный слой                    |       |          |                   |         |
| Свойства                               | Норма | Значение |                   |         |
| цвет                                   |       |          |                   |         |
| ширина клеевой полосы                  |       |          | 11 mm             |         |
| толщина клеевой полосы                 |       |          | 3 mm              |         |
| стойкость к влаге                      |       |          |                   |         |
| требования к склеиванию / при старении |       |          | DIN 4108-11       | пройден |
| клеящая сила                           |       |          | EN 1939           |         |
| температура монтажа                    |       |          |                   |         |
| эксплуатационная температура           |       |          | -40 °C до +100 °C |         |
| условия хранения                       |       |          |                   |         |

## Форма поставки

| артикул  | GTIN          | длина | ширина | вес      | упаковка | палета |
|----------|---------------|-------|--------|----------|----------|--------|
| 1AR02195 | 4026639221957 | 20 м  | 11 мм  | 0,769 кг | 6        | 630    |

Tested for hazardous substances according to



Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima + 49 62 02 - 27 82.45.

**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstrasse 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: info@proclima.de

