SOLITEX FRONTA® QUATTRO FB connect

Raskesti süttiv tuuletõkkekangas kuni 35 mm vahedega laudise jaoks, integreeritud liimiribaga

Tehnilised andmed

	Aine
Kaitse- ja kattefliis	polüpropüleenmikrokiud
Membraan	monoliitne
Integreeritud liimiribaga	veekindel SOLID-liimaine

Omadus	Standardid	Väärtus
Värvus		must
Pinnaühiku kaal	EVS-EN 1849-2	145 g/m²
Paksus	EVS-EN 1849-2	0,50 mm
Difusioonikonstant µ	EVS-EN ISO 12572	160
sd-väärtus	EVS-EN ISO 12572	0,08 m
Tuletundlikkus	EVS-EN 13501-1	B-s1, d0
Ilmastikukindlus		6 kuud
Liite veepidavus "connect" liidetega või koos ehitusteibiga TESCON	EVS-EN 13859-1	W1
Veesammas	EVS-EN ISO 811	10.000 mm
Veepidavus vanandamata /vanandatud*	EVS-EN 13859-2	W1 / W1
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-2 (A)	260 N/5 cm / 225 N/5 cm
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-2 (A)	260 N/5 cm / 220 N/5 cm
Pikenemine piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-2 (A)	60 % / 80 %
Pikenemine piki-/ristisuunas vanandatud*	EVS-EN 13859-2 (A)	30 % / 40 %
Punkttugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-2 (B)	190 N / 220 N
*) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist	EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296	nõuetele vastav (seinte vooderdused avatud vuukidega)
Voltimine madalatel temperatuuridel	EVS-EN 495-5	-50 °C
connect-paigaldus		alates +0 °C
Temperatuurikindlus, pikaajaline	EN 495-5, EN 1296, EN 1297	-50 °C kuni +80 °C
Soojusjuhtivustegur		0,04 W/(m·K)
CE-märgis	EVS-EN 13859-2	ja

Kasutusvaldkond

Tuuletõkkekangas, sobib kasutamiseks kuni 35 mm laudise vahega (laudise materjali laius = vähemalt 3 x vuugi laiust) ning suletud fassaadidel. Paigaldamiseks laudisele, puidupõhiste plaatide peale ning kõigile mati- ja plaadikujulistele soojustusmaterjalidele.

Tarneviisid

Art. nr.	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal	Pakendis	Alusel	GTIN
1AR02725	50 m	1,5 m	75 m²	12 kg	1	20	4026639227256

Eelised

- ✔ Suurem ohutus: raskesti süttiv B-s1, d0
- ✔ Tagab kahjustusteta ehitusdetailid: difuusne ja samaaegse maksimaalse hoovihmakindlusega
- ✔ Nähtamatu läbi fassaadikatte vahede: mustale fliisile trükitud tekst on ülekatte kohtades
- ✔ Ajas kestev kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse monoliitse membraaniga
- ✔ Ilmastikukindlus 6 kuud
- ✔ Pikki kangast jooksevad connect-iseliimuvad liimiribad tagavad kiire ja turvalise ülekatete kleepimise

Raamtingimused

SOLITEX FRONTA QUATTRO FB kanga tuleb paigalda nii, et musta värvusega pool oleks suunatud väljapoole. Need paigaldatakse horisontaalselt, pinguletõmmatult ja ilma läbirippeta.

Kangast võib kasutada selliste hõredate laudiste taga, milles laudade vahe on maksimaalselt 35 mm. Laudise materjali laius: vähemalt 3 x vuugi laiust. Tuulutusvahe peab olema üle 20 mm.

Kinnituskohad ei tohi olla piirkondades, kuhu koguneb vooluvesi.

Ehitusfaasi ajal tuleb täiendavaid meetmeid (nt kilega katmine) rakendada elamiseks kasutatavatel või eelkõige kaitsealustel objektidel. Kilega katmist tuleks kasutada ka pikemaajaliste töökatkestuste ajal.

CE
20
EN 13859-2

Made in Germany developed and produced by pro clima

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Lisateavet paigalduse ja konstruktsiooniliste üksikasjade kohta leiate pro clima projekteerimisdokumentatsioonist. Küsimuste korral helistage pro clima tehnilise toe telefonil +49 6202 2782 45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany
Telefon: +49 6202 2782 0
eMail: info@proclima.com

pro clima®