SMOKE BOTTLE

Nebelgenerator zur Qualitätskontrolle von Luftdichtungsebenen

Technische Daten

	Stoff
Pulver	Spezialmischung bestehend aus Siloxanen

Eigenschaft	Regelwerk	Wert
Farbe		weiß
Verarbeitungstemperatur		ab -10 °C
Temperaturbeständigkeit		dauerhaft -40 °C bis +90 °C
Lagerung		kühl und trocken

Anwendung

Durch leichtes Drücken der Kunststoffflasche wird ein Nebelstoß abgegeben, der Luftströmungen bei der Qualitätskontrolle von Luftdichtungsebenen mit dem Unterdruckverfahren sichtbar macht.
Eine Flasche reicht für ca. 150 - 250 Anwendungen.
Durch Schütteln des Gemisches kann die Nebelwirkung vergrößert werden.

Vorteile

- ✔ Sofort gebrauchsfertig
- ✔ Flasche kann verschlossen unbegrenzt gelagert werden
- ✔ Kaltnebel - keine Gefahr von Löchern in der Luftdichtungsebene
- ✔ Klein, passt in die Hosentasche
- ✔ Sehr ergiebig

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de