

WELDANO ROFLEX

Plastkeevitav väljapuhketorude mansett, katuse kaldele 3 - 25°



Tehnilised andmed

Aine		
Materjal	polüuretaan	
Omadus	Standardid	Väärtus
Värvus		sinine
Toru läbimõõt		90 - 125 mm
Ilmastikukindlus		4 kuud
Temperatuurikindlus		pikaajaline -40 °C kuni +80 °C

Kasutusvaldkond

SOLITEX WELDANO aluskatusesüsteemis toru läbiviikude kiireks ja turvaliseks teostamiseks. Eelvalmistatud toru läbiviikude mansett lihtsalt, kiirelt ja püsivaks tihendamiseks. Sobib katuse kaldele 3° kuni 25°.

Eelvalmistatud torumansetiga saab lihtsalt, kiiresti ja ajas kestva ühenduse. Mansett on plastkeevitav veekindlalt aluskatuse pro clima SOLITEX WELDANO 3000 külge süsteemi plastkeemisainega WELDANO TURGA või kuumaõhupuhuriga.

Tarneviisid

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kogus	Kaal
16371	4026639163714	0,26 m	0,26 m	1 tükki	0,085 kg

Eelised

- ✓ Hoiab ehitusosad kuivana: tuule-, vihma- ja veekindel
- ✓ Turvaline ühendus: plastkeevitav plastkeemisainega või kuumaõhupuhuriga
- ✓ Lihtne kasutada: väga rebenemiskindel
- ✓ Praktiline kasutada: torusid saab edasi lükata või tagasi tõmmata - ühendus jääb tihedaks
- ✓ Torudele läbimõõduga 90 - 125 mm

Aluspinnad

Enne SOLITEX WELDANO 3000 keevitamist tuleb aluspinnad lapiga üle puhastada. Külmunud aluspindadele ei saa keevitada. Keevitatavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega.

Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikeevitamised.

Raamtingimused

Kuumaõhuga või plastkeemisainega keevitamise ajal hõõruda ühendus ROLLFIX-ga kõvasti vastu aluspinda. Jälgida, et vastusurve oleks piisav. Vihma- ja veekindlaid liimühendusi on võimalik saavutada ainult voltideta paigaldatud aluskatusekangastega.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

