WELDANO ROFLEX

Accessorio passatubi saldabile in modo omogeneo, inclinazioni del tetto da 3° a 25°



Dati tecnici

	Stoffa		
Materiale	Poliuretanica		
Proprietà	Regolamento	Valore	
Colore		azzurro	
Diametro del tubo		90 - 125 mm	
Esposizione agli agenti atmosferici		3 mesi	
Resistenza alla temperatura	,	continua -40 °C fino a +80 °C	

Applicazione

Per la realizzazione sicura di giunti su passaggi per tubi nel sistema sottotegola SOLITEX WELDANO. Adatta per inclinazioni del tetto da 3° a 25°. Indicato per rendere ermetici i passaggi per tubi in modo semplice, veloce e resistente. Il componente preformato può essere collegato in modo impermeabile all'acqua con il solvente di saldatura del sistema WELDANO TURGA, o tramite aria calda, alla membrana sottotegola pro clima SOLITEX WELDANO 3000.

Forme di erogazione

Numero articolo	GTIN	Lunghezza	Larghezza	Contenuto	Peso
16371	4026639163714	0,26 m	0,26 m	1 Pezzi	0,085 kg

Vantaggi

- mantiene asciutti gli elementi strutturali: impermeabile al vento, alla pioggia e all'acqua
- 🗸 sigillatura sicura dei giunti: saldabile in modo omogeneo con solvente di saldatura o aria calda
- applicazione facile: estremamente resistente allo strappo
- lavorare con praticità: i tubi si possono spingere e tirare la giunzione rimane ermetica
- per tubi con diametro da 90 a 125 mm.

Supporti

Prima dell'incollaggio è necessario lavare SOLITEX WELDANO 3000 con un panno.

L'incollaggio non può essere realizzato su membrane ghiacciate. Sulle membrane non devono essere presenti sostanze antiadesive (ad es. grassi o siliconi). I sottofondi devono essere sufficientemente asciutti e robusti.

Si consiglia di verificare a campione la solidità dei giunti incollati.

Condizioni generali

Durante l'incollaggio con aria calda o solvente di saldatura premere bene le membrane con un rullo di plastica. Assicurarsi che ci sia sufficiente contropressione.

Si possono ottenere giunzioni impermeabili alla pioggia e all'acqua solo su membrane sottotegola posate senza pieghe.

Le circostanze descritte si riferiscono allo stato attuale della ricerca e dell'esperienza pratica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costruzioni e alle lavorazioni consigliate, nonché allo sviluppo futuro e alle conseguenti variazioni delle caratteristiche dei singoli prodotti. La informeremo volentieri riguardo le novità e gli aggiornamenti tecnici dei nostri prodotti al momento della posa.

La documentazione pro clima relativa alla progettazione contiene ulteriori informazioni riguardanti i dettagli di lavorazione e costruzione. In caso di domande, la hotline tecnica pro clima é a Vostra disposizione allo +49 (0) 6202 - 278245

bauökologische Produkte GmbH Rheintalstraße 35 - 43

D-68723 Schwetzingen Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0 eMail: info@proclima.de

