



Technische gegevens

Stof		
Materiaal	thermoplastisch elastomeer (TPE)	
Eigenschap	Normering	Waarde
Kleur		blauw
Buitendiameter kabelbuis		16 mm
Binnendiameter kabelbuis		11 mm
Verwerkingstemperatuur		> -10 °C
Temperatuurbestendigheid		bestendig van -50 °C tot +90 °C
Opslag		koel en droog

Toepassing

Voor het snel en duurzaam luchtdicht aansluiten van kabels in kabelbuizen. Voor het luchtdicht aansluiten van lege buizen op de damprem- en luchtdichtingslaag zijn er manchetten voor lege buizen (bijv. pro clima ROFLEX 20 of ROFLEX 20 multi).

Leveringsvormen

Art.-nr.	GTIN	Inhoud	Gewicht
12945	4026639129451	20 Stuks	0,1 kg
12946	4026639129468	100 Stuks	0,2 kg

Voordelen

- ✓ Zorgt voor de afdichting van kabels in mantelbuizen
- ✓ Bouwen volgens de norm: voor luchtdichte aansluitingen conform DIN 4108-7, RE 2020 en SIA 180
- ✓ Wordt eenvoudig ingestoken: doorstootmembraan dicht kabel betrouwbaar af
- ✓ Eenvoudig te verwerken: gaten kunnen vooraf worden aangebracht met een spijker of de tuit van het patroon
- ✓ Ook geschikt voor meerdere kabels
- ✓ Betrouwbare luchtdichting voor ribbelbuizen door meervoudige lipafdichting
- ✓ Kan eenvoudig worden verwijderd als er een nieuwe kabel moet worden gelegd
- ✓ Uitstekende resultaten bij de test op schadelijke stoffen, getest conform ISO 16000



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Getest op schadelijke stoffen conform



De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima op +49 (0) 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

