

STOPPA

Tappi di chiusura ermetica per tubi vuoti per interni ed esterni



Dati tecnici

Stoffa		
Materiale	elastomero termoplastico (TPE)	
Proprietà		
Regolamento	Valore	
Colore	azzurro	
Diametro esterno del tubo vuoto	20 mm	
Diametro interno del tubo vuoto	15 mm	
Temperatura di applicazione	> -10 °C	
Resistenza alla temperatura	duratura -50 °C fino a +90 °C	
Stoccaggio	in un luogo fresco e asciutto	

Applicazione

Per il collegamento veloce, durevole e sicuro di cavi nei tubi vuoti. Per il raccordo a tenuta d'aria di tubi vuoti allo strato di freno al vapore e di barriera all'aria sono disponibili membrane per tubi vuoti (ad es. pro clima ROFLEX 20 o ROFLEX 20 multi).

Forme di erogazione

Numero articolo	GTIN	Contenuto	Peso
12947	4026639129475	20 Pezzi	0,1 kg

Vantaggi

- ✓ garantisce la sigillatura di cavi in tubi vuoti
- ✓ costruire a norma: per giunzioni impermeabili all'aria secondo DIN 4108-7, SIA 180 e OENORM B 8110-2
- ✓ si inserisce in modo semplice: la membrana perforabile sigilla con sicurezza i cavi
- ✓ applicazione semplice: i fori si possono realizzare in precedenza con chiodi o punte di cartucce
- ✓ adatto anche per più cavi
- ✓ le linguette sigillanti multiple assicurano una tenuta all'aria sicura su tubi profilati
- ✓ si può rimuovere facilmente se occorre posare un nuovo cavo
- ✓ ottimi risultati nel test delle sostanze nocive, testato secondo i criteri ISO 16000



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Atossicità certificata secondo



Le circostanze descritte si riferiscono allo stato attuale della ricerca e dell'esperienza pratica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costruzioni e alle lavorazioni consigliate, nonché allo sviluppo futuro e alle conseguenti variazioni delle caratteristiche dei singoli prodotti. La informeremo volentieri riguardo le novità e gli aggiornamenti tecnici dei nostri prodotti al momento della posa.

La documentazione pro clima relativa alla progettazione contiene ulteriori informazioni riguardanti i dettagli di lavorazione e costruzione. In caso di domande, la hotline tecnica pro clima è a Vostra disposizione allo +49 (0) 6202 - 278245

MOLL
bauökologische Produkte GmbH