



### Tehnilised andmed

Aine		
Materjal	termoplastne elastomeer (TPE)	
Omadus	Standardid	Väärtus
Värvus		sinine
Kaablikõri välimine läbimõõt		32 mm
Kaablikõri sisemine läbimõõt		25 mm
Töötlemistemperatuur		> -10 °C
Temperatuurikindlus		pikaajaline -50 °C kuni +90 °C
Ladustamine		jahedas ja kuivas keskkonnas

### Kasutusvaldkond

Tihenduskorke pro clima STOPPA-t kasutatakse kaablite kiireks ja usaldusväärseks õhkupidavaks paigaldamiseks kõritorudesse. Kõritorude õhkupidavaks ühendamiseks auru- ja õhutõkkekihiga on kasutatavad koos tihendusmansettidega (nt ROFLEX 20 või ROFLEX 20 multi).

### Tarveviisid

Art. nr.	GTIN	Kogus	Kaal
12951	4026639129512	20 tükki	0,2 kg

### Eelised

- ✓ Garanteeritud tihendus kaabli ja kaablikõri vahel
- ✓ Eeskirjadele vastav ehitamine: õhupidavad ühenduskohad standardite DIN 4108-7, SIA 180 ja ÖNORM B 8110-2 nõuete kohaselt
- ✓ Lihtsalt sisse torgata: sisse torke ava tihendab kindlalt kaabli
- ✓ Lihtne paigaldus: lihtsalt läbitorgatav naelte või padruni teravikuga
- ✓ Sobib ka mitmele kaablile
- ✓ Kindla õhupidava ühenduse profileeritud torudega tagavad mitmekihilised tihendihuulikud
- ✓ Lihtne eemaldada, kui on vaja üks uus kaabel lisada
- ✓ Parimad tulemused kahjulike ainete määramisel, katsetused tehtud ISO 16000 nõuete kohaselt



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Tested for hazardous substances according to



Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
 Rheintalstraße 35 - 43  
 D-68723 Schwetzingen  
 Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
 eMail: info@proclima.de

