



Technische Daten

| | | Stoff |
|-------------|-----------|-----------|
| Material | | Edelstahl |
| Eigenschaft | Regelwerk | Wert |
| Länge | | 280 mm |
| Breite | | 125 mm |
| Höhe | | 150 mm |
| Gewicht | | ca. 300 g |

Anwendung

Auftragswerkzeug für besonders schnelles und einfaches Auftragen der lösemittelfreien Haftgrundierung TESCON PRIMER RP in der 1 l Spenderflasche.

Lieferformen

| Art.-Nr. | GTIN | Inhalt | Gewicht |
|----------|---------------|---------|---------|
| 12944 | 4026639129444 | 1 Stück | 0,5 kg |

Vorteile

- ✓ Schnelles und einfaches Auftragen von Primern auf Holzfaserplatten, Putz, Beton u. ä.
- ✓ Auftragen und Vertreiben des Primers in einem Arbeitsgang
- ✓ Ermöglicht einhändiges Arbeiten
- ✓ Kein Pinsel erforderlich
- ✓ Keine Verunreinigung des Primers im Gebinde
- ✓ Inkl. 5 Schaumstoffauftragsrollen

Die dargestellten Sachverhalte beziehen sich auf den Stand der aktuellen Forschung und der praktischen Erfahrung. Wir behalten uns Änderungen der empfohlenen Konstruktionen und der Verarbeitung sowie die Weiterentwicklung und die damit verbundene Qualitätsänderung der einzelnen Produkte vor. Wir informieren Sie gern über den aktuellen technischen Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Verlegung.

Weitere Informationen über die Verarbeitung und Konstruktionsdetails enthalten die pro clima Planungs- und Anwendungsempfehlungen. Bei Fragen erreichen Sie die technische Hotline von pro clima unter 0 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

