



Caractéristiques techniques

		Matière
Matériau		acier fin
Propriété	Réglementation	Valeur
Longueur		280 mm
Largeur		125 mm
Hauteur		150 mm
Poids		env. 300 g

Application

Permet une application particulièrement rapide et facile de la sous-couche d'accrochage sans solvants TESCON PRIMER RP, en flacons doseurs d'un litre.

Conditionnement

Art. n°	Code GTIN	Contenu	Poids
12944	4026639129444	1 pcs	0,5 kg

Avantages

- ✓ Application rapide et facile de sous-couches sur panneaux en fibres de bois, enduits, béton, etc.
- ✓ Application et étalement de la sous-couche en une seule opération
- ✓ Permet de travailler d'une seule main
- ✓ Pas besoin de pinceau
- ✓ Pas d'encrassement du produit dans le flacon
- ✓ Set avec 5 rouleaux mousse

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
Email: technical@isoproc.be

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

