



Dati tecnici

Stoffa		
Materiale	acciaio inossidabile	
Proprietà	Regolamento	Valore
Lunghezza		280 mm
Larghezza		125 mm
Altezza		150 mm
Peso		ca. 300 g

Applicazione

Attrezzo per l'applicazione particolarmente veloce e semplice del primer privo di solventi TESCON PRIMER RP nel flacone con dispenser da 1 l.

Forme di erogazione

Numero articolo	GTIN	Contenuto	Peso
12944	4026639129444	1 Pezzi	0,5 kg

Vantaggi

- ✓ applicazione del primer veloce e semplice su pannelli in fibra di legno, intonaco, calcestruzzo ed altro
- ✓ applicazione e stesura del primer in una fase di lavorazione
- ✓ rende possibile la lavorazione con una mano
- ✓ non è necessario il pennello
- ✓ il primer nella confezione non si sporca
- ✓ inclusi 5 rotoli in materiale plastico espanso per l'applicazione

Le circostanze descritte si riferiscono allo stato attuale della ricerca e dell'esperienza pratica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costruzioni e alle lavorazioni consigliate, nonché allo sviluppo futuro e alle conseguenti variazioni delle caratteristiche dei singoli prodotti. La informeremo volentieri riguardo le novità e gli aggiornamenti tecnici dei nostri prodotti al momento della posa.

La documentazione pro clima relativa alla progettazione contiene ulteriori informazioni riguardanti i dettagli di lavorazione e costruzione. In caso di domande, la hotline tecnica pro clima è a Vostra disposizione allo +49 (0) 6202 - 278245

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

