



## Technische gegevens

Stof		
Materiaal	Roestvrij staal (rvs)	
Eigenschap	Normering	Waarde
Lengte		280 mm
Breedte		125 mm
Hoogte		150 mm
Gewicht		ca. 300 g

## Toepassing

Hulpmiddel voor het bijzonder snel en eenvoudig aanbrengen van de oplosmiddelvrije hechtprimer TESCON PRIMER RP in de 1 l doseerfles.

## Leveringsvormen

Art.-nr.	GTIN	Inhoud	Gewicht
12944	4026639129444	1 Stuks	0,5 kg

## Voordelen

- ✓ Snel een eenvoudig aanbrengen van primers op houtvezelplaten, pleister, beton etc.
- ✓ Aanbrengen en verdelen van de primer in één bewerkingsstap
- ✓ Maakt werken met één hand mogelijk
- ✓ Geen kwast nodig
- ✓ De primer in de fles wordt niet vuil.
- ✓ Incl. 5 schuimstof aanbrengrollen

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingsaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima  
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35  
Email: [technical@isoproc.be](mailto:technical@isoproc.be)

**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)

