

# TESCON NAIDECK mono

Ühepoolne naelatihendusteip



## Tehnilised andmed

Aine	
Alusmaterjal	PE-kile
Liim	akrülaadiga modifitseeritud butüülkautšuk
Eralduskiht	silikoonitud PE-kile

  

Omadus	Standardid	Väärtus
Värvus		butüülkautšuk: hall, kile: must
Paksus		1,1 mm
Ilmastikukindlus		6 kuud, distantsliistu all
Töötlemistemperatuur		-10 °C kuni +35 °C
Temperatuurikindlus		pikaajaline -40 °C kuni +80 °C
Ladustamine		jahedas ja kuivas keskkonnas

## Kasutusvaldkond

Kalkkatuste distantsliistu all olev naelte ühepoolne tihendusteip. TESCO NAIDECK on sobiv Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) põhimõtete kohaselt aluskatuste tegemiseks aluskatuse- ja katuse aluskattegangaste korral.

## Tarveviisid

Art. nr.	GTIN	Pikkus	Laius	Kaal	Pakendis	Alusel
1AR02154	4026639221544	20 m	45 mm	1,65 kg	12	336

## Eelised

- ✓ Väga hea naelte/kruvide tihendusvõime: tihendusmass tungib koos naelte/kruvidega aluspinda
- ✓ Võimaldab lihtsat paigaldust distantsliistu külge
- ✓ Nõuetele vastav ühendus: vastab Saksa Katusekatjate Keskliidu (ZVDH) ja SIA 232/1 nõuetele
- ✓ Turvaline tihendus ehitusfaasis: abikatuste / ehituslikuks tihendamiseks

## Aluspinnad

Enne kleepimist tuleb aluspinnad harjaga puhtaks pühkida, lapiga üle käia või puhastada suruõhuga. Külmunud aluspindadele ei saa kleepida. Kleebitavatel materjalidel ei tohi olla nakkumist takistavaid aineid (nt rasva või silikooni). Aluspinnad peavad olema kuivad ja piisava kandevõimega. Püsiv liimühendus on tagatud kõikide pro clima väliskangastega, muude aluslae-/aluskattegangaste ja tuuletõkkekangastega (nt PP- ja PET-kiledega) ning MDF ja puitkiudplaatidega.

Konstruksiooni tugevuse seisukohast saadakse parimad tulemused väga kvaliteetsete aluspindade kasutamisel. Aluspinna sobivust tuleb kontrollida omal vastutusel, vajaduse korral on soovitatav teha proovikleepimised. Mittekandvat aluspinnad soovitame eelnevalt töödelda TESCO PRIMER RP või TESCO SPRIMER-ga.

## Raamtingimused

Perforatsioonikaitse meede paigaldatakse voltideta ja katkematu kihina distantslattide ja aluskatuse-, aluskatte- või aluskangaste vahele. TESCO NAIDECK mono paigaldatakse katkematu kihina distantslattide ja aluskatuse-, aluskatte- või aluskangaste vahele. Sellega tagatakse, et ka pärast roovlattide paigaldamist on tihendatud ka kanderoovitise naela- või kruviühendused. Liimühendus võib olla kas distantslati või tihendatava aluspinnal. Hõõrüge teibid kindlasti tugevasti kinni.

Tested for hazardous substances according to



Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL  
bauökologische Produkte GmbH  
Rheinthalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: info@proclima.de

