

TESCON NAIDECK mono

Односторонняя клейкая лента для изоляции гвоздевых соединений



Технические данные

Материал		
основа		
клей		
разделительный слой		
Свойства	Норма	Значение
цвет		
толщина		1,1 mm
стойкость к прямому воздействию атмосферных явлений		
температура монтажа		-10 °C до +35 °C
эксплуатационная температура		-40 °C до +80 °C
условия хранения		

Форма поставки

артикул	GTIN	длина	ширина	вес	упаковка	палета
1AR02154	4026639221544	20 м	45 мм	1,65 кг	12	336

Tested for hazardous substances according to



Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima + 49 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

