



## Технические данные

Материал		
основа		
клей	водостойкий клей SOLID	
разделительный слой		

  

Свойства	Норма	Значение
цвет		
стойкость к прямому воздействию атмосферных явлений		3 месяца
требования к склеиванию / при старении	EN 17990	пройден
можно штукатурить		да
температура монтажа		
эксплуатационная температура		
условия хранения		

## Форма поставки

артикул	длина	ширина	вес	упаковка	палета	GTIN
1AR02074	30 м	60 мм	0,792 кг	20	480	4026639220745



Tested for hazardous substances according to



Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с технической поддержкой pro clima по телефону +49 6202 2782 45.

---

**MOLL**

**bauökologische Produkte GmbH**

Rheintalstraße 35 - 43

68723 Schwetzingen

Germany

Telefon: +49 6202 2782 0

eMail: [info@proclima.com](mailto:info@proclima.com)