



Технические данные

		Материал
основа		полиэтиленовая пленка
клей		водостойкий клей SOLID
разделительный слой		отсутствуют
армирование		полиэстер
Свойства	Норма	Значение
цвет		голубой
требования к склеиванию / при старении	DIN 4108-11	пройден
температура монтажа		от -10 °C
эксплуатационная температура		длительное воздействие температур от -40 °C до +90 °C
условия хранения		в сухом и прохладном месте

Область применения

Воздухонепроницаемое склеивание пароизоляционных мембран, а также воздухонепроницаемых гладких и жестких древесных конструкционных плит.

Форма поставки

артикул	GTIN	длина	ширина	вес	упаковка	палета
1AR03693	4026639236937	30 м	50 мм	0,448 кг	24	576
1AR03694	4026639236944	30 м	60 мм	0,55 кг	20	480

Преимущества

- ✓ Экономичность: не нужно отсоединять, собирать и утилизировать разделительную бумагу
- ✓ Простота в работе: лента легко рвется руками
- ✓ Клеит надежно даже при наличии влаги: в состав ленты входит водостойкий клей SOLID
- ✓ Воздухонепроницаемое склеивание согласно нормам DIN 4108-7, SIA 180 и OENORM B 8110-2
- ✓ Обладает лучшими результатами по итогам теста на отсутствие вредных веществ. Испытания проведены по схеме ISO 16000

Требования к основанию

Перед приклеиванием ленты поверхность необходимо очистить. Запрещается приклеивать клейкую ленту на промерзшие поверхности. На склеиваемых поверхностях не должно быть репеллентных составов (например, жиров или силиконов). Поверхность должна быть достаточно сухой и прочной.

Долговечное склеивание достигается при использовании клейкой ленты со всеми пароизоляционными мембранами pro clima, а также пароизоляционными мембранами (например из полиэтилена, полиамида, полипропилена, алюминия) других производителей.

Применяется для проклеивания стыков воздухонепроницаемых жестких древесных конструкционных плит (ДСП, ОСП и строительной фанерой BFU), в том числе для поперечных и Т-образных соединений.

При приклеивании клейкой ленты на гладкие, минеральные основания обработка поверхности грунтовкой TESCO PRIMER RP обязательна. Не допускается использование поверх осыпающихся бетонных и штукатурных оснований.

Наилучший результат для обеспечения надежности конструкции достигается при использовании клейкой ленты на высококачественных поверхностях. Пригодность поверхности определять под свою ответственность, рекомендуется провести тестовые склеивания. При недостаточной прочности основания поверхность рекомендуется обработать грунтовкой TESCO PRIMER RP. Не использовать для проклеивания древесноволокнистых изоляционных плит.

Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima + 49 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
 Rheinalstrasse 35 - 43
 D-68723 Schwetzingen
 Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
 eMail: info@proclima.de



Общие требования

Места склеивания не должны подвергаться воздействиям на растяжение. После проклеивания соединений мембран клейкой лентой всю нагрузку от изоляционных материалов должны нести конструкционные рейки. Защитить места склеивания обрешеткой.

При приклеивании клейкую ленту хорошо прижать и разгладить. Следить за достаточным нажатием. Соединение пароизоляционных мембран может быть воздухонепроницаемым только при условии, что полотно мембраны уложено без складок.

При повышенной влажности в помещении необходимо обеспечить регулярное проветривание, либо воспользоваться строительным сушильным аппаратом.

Tested for hazardous substances according to



Представленные технические данные основаны на актуальном состоянии проведенных исследований и практическом опыте. Мы оставляем за собой право на внесение изменений в рекомендуемые конструкции и указания по монтажу, а также на дальнейшую разработку и связанное с этим изменение качества отдельных продуктов. Мы с удовольствием проинформируем об актуальном состоянии технических знаний в момент появления новой публикации.

Дальнейшую информацию о монтаже и деталях конструкции вы найдете в рекомендациях при проектировании и монтаже pro clima. При возникновении вопросов свяжитесь с нами по телефону технической поддержки pro clima + 49 62 02 - 27 82.45.

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

