



Specyfikacja techniczna

Materiał		
Nośnik	Specjalny fliss z PP	
Klej	wodoodporny klej SOLID	
Warstwa rozdzielcza	papier silikonowy	

Właściwość	Norma	Wartość
Kolor		ciemnoniebieska
Okres odporności na działanie czynników atmosferycznych		6 miesięcy
Siła klejenia, produkt nowy/postarzany	DIN 4108-11 / EN 17990	oceniono pozytywnie
Nadaje się do zatynkowania		tak
Temperatura montażu		od -10 °C
Odporność na temperaturę		długotrwale -40 °C do +90 °C
Przechowywanie		chłodno i sucho
Passive House Certification	Passivhaus Institut	phA

Lieferformen

Art. nr	Długość	Szerokość		Waga	Jedn.	Szt./Pal.	GTIN
1AR02070	30 m	60 mm	-	0,7 kg	20	480	4026639220707
11250	30 m	75 mm	-	0,95 kg	4	384	4026639016683
15076	30 m	100 mm	50 50 mm	1,2 kg	2	288	4026639150769
11251	30 m	150 mm	75 75 mm	1,9 kg	2	192	4026639016690
13491	30 m	200 mm	100 100 mm	2,9 kg	1	144	4026639134912
1AR03059	30 m	300 mm	150 150 mm	4,5 kg	4	96	4026639230591



Tested for hazardous substances according to



Więcej informacji na temat obróbki oraz szczegółów konstrukcyjnych zawierają dokumentacja projektowa pro clima oraz studium „Obliczanie potencjału odpornościowego konstrukcji izolacji cieplnych wykonywanych z drewna i stali”.

Pozostałe informacje na temat obróbki i planowania konstrukcji znajdują się w zaleceniach projektowych pro clima. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z infolinią techniczną pod numerem telefonu: Infolinia do spraw technicznych (english only) Tel. +49 6202 2782 45

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de