



Tehnilised andmed

Aine		
Materjal	stabiilne alumiiniumist survesilinder, ergonoomiline nailonkäepide	
Omadus	Standardid	Väärtus
Pikkus		445 mm
Laius		276 mm
Kõrgus		83 mm
Kaal		1,6 kg

Kasutusvaldkond

Kilepakendis („vorstina“) pakendatud hermeetikute AEROSANA VISCONN ja AEROSANA VISCONN FIBRE eriti kiireks ning lihtsaks pealekandmiseks siledale ja karedale mineraalsetele ning mittemineraalsetele aluspindadele, nagu puit, puitkiudplaadid, OSB-plaat, kivi, krohv, betoon jms. Sobib kompressoritele, mille võimsus on vähemalt 300 l/min.

Tarneviisid

Art. nr.	GTIN	Kogus	Kaal
1AR02714	4026639227140	1 tükki	1,6 kg

Eelised

- ✓ Kiire töö: hermeetiku pealekandmine ja jaotamine ühe tööoperatsiooniga
- ✓ Materjali täpne kulu: 1. seadistus vuukide täitmiseks, 2. seadistus pindade katmiseks ja tihendamiseks
- ✓ Võimaldab töötada ühe käega
- ✓ Pintsli ei ole vajalik
- ✓ Surve: kuni 6,8 bar (100 psi)

Raamtingimused

AEROFIXX ühendada kompressoriga, mille võimsus on >300 l/min. Rõhk reguleeritakse väärtusele 6 bar-i. AEROFIXX-ga saab kasutada kõiki 600 ml kilepakendis („vorstina“) pakendatud AEROSANA VISCONN tooteid. Pihustuspea võimaldab valida vuukide täitmise ja pihustamise vahel.

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

