



Technische gegevens

Stof		
Materiaal	Isoparaffine C9-C12	
Eigenschap	Normering	Waarde
Eigenschappen		geurneutraal
Opslag		koel en droog
Verpakking		Blik

Toepassing

Breng het pro clima GLUMEX met een zachte doek aan op het te reinigen oppervlak en wrijf het er voorzichtig in. Al binnen enkele minuten worden de oplosverschijnselen zichtbaar.

Met een ruw materiaal (bijv. poetskatoen of een borstel) kan de verontreiniging er nu worden afgewreven. Indien er restanten achterblijven, kan de procedure worden herhaald. Het is aan te bevelen de compatibiliteit van GLUMEX met het voorhanden oppervlak van tevoren op een niet zichtbare plek te testen.

Voordelen

- ✓ maakt lijmresten van kleeftanden en acrylaatcopolymeren los
- ✓ Zeer effectief binnen enkele minuten

De getoonde informatie heeft betrekking op de huidige stand van onderzoek en ervaringen uit de praktijk. Eventuele wijzigingen aan aanbevolen constructies, verwerking en doorontwikkeling en de daarmee gepaard gaande kwaliteitswijzigingen van de afzonderlijke producten worden voorbehouden. Wij informeren u graag over de actuele technische kennisstand ten tijde van de installatie.

Verdere informatie over de verwerking en de constructiedetails vindt u in de pro clima plannings- en toepassingaanbevelingen. Voor vragen kunt u contact opnemen met de technische hotline van pro clima
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
Email: technical@isoproc.be

MOLL
bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de

