



Tehnilised andmed

Aine		
Materjal	C9-12 isoparafiin	
Omadus	Standardid	Väärtus
Ladustamine	jahedas ja kuivas keskkonnas	
Pakend	purk	
Omadused	lõhnatu	

Kasutusvaldkond

Võtke pehme lapiga pro clima GLUMEX ja kergelt hõõrüge puhastatavat pinda. Juba mõne minuti pärast on nähtavad liimaine lahustumise jäljed. Kareda pinnaliste materjalide pealt saab nüüd puhastada (nt. harjaga) maha hõõrumise teel. Jääkide eemaldamiseks korrake veelkord eelpool kirjeldatud. Soovitame tundlikel pindadel teha piiratud nähtavusega kohtades puhastuse proov.

Tarveviisid

Art. nr.	GTIN	Kogus	Kaal	Pakendis	Alusel
10161	4026639017185	0,4 l	0,575 kg	3	501

Eelised

- ✓ Lahustab ehitusteipide liimaine jääke ja akrüül kopolümeere
- ✓ Toime juba mõne minutiga

Esitatud faktid põhinevad teadusuuringute ja praktiliste kogemuste praegusel tasemel. Tootja jätab endale õiguse muuta ja arendada toote kujundust ja kasutusala ning muuta nendega seotud kvaliteedinõudeid. Paigaldamist oleme meelsasti valmis nõustama teadmiste kehtiva taseme kohaselt.

Täiendav info kasutamise ja konstruktsiooninõuete kohta on esitatud pro clima projekteerimis- ja kasutussoovitustes. Küsimuste korral helistada pro clima tehnilise nõustamise telefonile: +372 7405509

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de