

GLUMEX

Dissolvant



Caractéristiques techniques

Matière		
Matériau	C9-12 isoparaffine	

Propriété	Réglementation	Valeur
Stockage		dans un endroit frais et sec
Emballage		pot
Odeur		inodore

Application

A l'aide d'un chiffon doux, répandre pro clima GLUMEX sur la surface à nettoyer et maroufler légèrement pour le faire pénétrer. Les effets du dissolvant sont déjà visibles au bout de quelques minutes.

Éliminer ensuite les impuretés avec un matériau rugueux (par exemple à l'aide de chiffon ou brosse). En cas de résidus après un premier nettoyage, répéter l'opération. Avant d'utiliser GLUMEX, il est recommandé de tester sa compatibilité avec la surface à nettoyer, en un endroit non-visible.

Conditionnement

Art. n°	Code GTIN	Contenu	Poids	UE	Récipient
10161	4026639017185	0,4 l	0,575 kg	3	501

Avantages

- ✓ Dissout les résidus de colle de rubans adhésifs et de copolymères d'acrylate
- ✓ Très efficace en quelques minutes

Les faits exposés ici font référence à l'état actuel de la recherche et de l'expérience pratique. Nous nous réservons le droit de modifier les constructions recommandées et la mise en œuvre et de perfectionner les différents produits, avec les éventuels changements de qualité qui y seraient liés. Nous vous informons volontiers de l'état actuel des connaissances techniques au moment de la pose.

Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre et les détails de construction, consultez les recommandations de conception et d'utilisation pro clima. Pour toute question, vous pouvez téléphoner à la hotline technique pro clima
BE ISOPROC cvba: +32 (0) 15 62 19 35
Email: technical@isoproc.be

MOLL

bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
D-68723 Schwetzingen
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0
eMail: info@proclima.de