



## Dati tecnici

Stoffa		
Materiale	C9-12 Isoparafina	
Proprietà	Regolamento	Valore
Proprietà		inodore
Stoccaggio		in un luogo fresco e asciutto
Confezione		Baratollo

## Applicazione

Distribuire pro clima GLUMEX sulla superficie da pulire e sfregare leggermente. Appena copo qualche minuto si notano primi distacchi. Con un materiale ruvido (lana da pulire o spazzola) può essere tolto lo sporco. In caso di necessità il provvedimento può essere ripetuto. È consigliabile di testare la sopportabilità di GLUMEX con la superficie in un punto non visibile.

## Forme di erogazione

Numero articolo	GTIN	Contenuto	Peso	Conf.	Conf./bancale
10161	4026639017185	0,4 l	0,575 kg	3	501

## Vantaggi

- ✓ toglie colle residui dei nastri adesivi e copolimeri acrilici
- ✓ altamente efficace entro pochi minuti

Le circostanze descritte si riferiscono allo stato attuale della ricerca e dell'esperienza pratica. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle costruzioni e alle lavorazioni consigliate, nonché allo sviluppo futuro e alle conseguenti variazioni delle caratteristiche dei singoli prodotti. La informeremo volentieri riguardo le novità e gli aggiornamenti tecnici dei nostri prodotti al momento della posa.

La documentazione pro clima relativa alla progettazione contiene ulteriori informazioni riguardanti i dettagli di lavorazione e costruzione. In caso di domande, la hotline tecnica pro clima è a Vostra disposizione allo +49 (0) 6202 - 278245

**MOLL**  
**bauökologische Produkte GmbH**  
Rheintalstraße 35 - 43  
D-68723 Schwetzingen  
Fon: +49 (0) 62 02 - 27 82.0  
eMail: [info@proclima.de](mailto:info@proclima.de)

