



# Toimivusdeklaratsioon

DoP-Nr.: 4026639010612-086381

## ① SOLITEX FRONTA WA

② 10132

(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Tuuletõkkekangas suletud fassaadidele

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH  
Rheintalstrasse 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutused "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - ja "MPA Dresden GmbH" - NB 0767 - viisid läbi materjali omaduste esmahindamised süsteemi 3 järgi.

### ⑨ Deklareeritud toimivused alusel EVS-EN 13859-2

| Omadus  | Standardid                | Väärtus                         |
|---|---------------------------|---------------------------------|
| Pikkus <sup>1</sup>                           | EVS-EN 1848-2             | 50 m                            |
| Laius <sup>2</sup>                            | EVS-EN 1848-2             | 1,5 m                           |
| Pinnaühiku kaal                               | EVS-EN 1849-2             | 100 ±5 g/m <sup>2</sup>         |
| Paksus  | EVS-EN 1849-2             | 0,45 ±0,05 mm                   |
| sd-väärtus                                    | EVS-EN ISO 12572          | 0,05 ±0,02 m                    |
| Tulekindlus                                   | EVS-EN 13501-1            | E                               |
| Veekindlus vanandatud /vanandamata*           | EVS-EN 13859-2            | W1 / W1                         |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas                | EVS-EN 13859-2 (A)        | 210 ±20 N/5 cm / 140 ±20 N/5 cm |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud*    | EVS-EN 13859-2 (A)        | 190 ±20 N/5 cm / 120 ±20 N/5 cm |
| Katkevenivus piki-/ristisuunas                | EVS-EN 13859-2 (A)        | 85 ±10 % / 85 ±10 %             |
| Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud*    | EVS-EN 13859-2 (A)        | 70 ±10 % / 70 ±10 %             |
| Punkttugevus piki-/ristisuunas                | EVS-EN 13859-2 (B)        | 110 ±20 N / 140 ±20 N           |
| *) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist | EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296 | nõuetele vastav                 |
| Külmpaindumus                                 | EVS-EN 1109               | -40 °C                          |

dimensionaalsed tolerantsid: <sup>1</sup>: +0,5 m; <sup>2</sup>: +0,005 m

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Lothar Moll, Tegevdirektor

Michael Förster, Tehnilise osakonna juhataja  
Schwetzingen, 22.10.2021