



# Toimivusdeklaratsioon

DoP-Nr.: 4026639011039-103852

① **DB+**

② 10081

(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Auru- ja õhutõkkekangas kiulistele soojustustele

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH  
Rheintalstrasse 35 - 43  
68723 Schwetzingen  
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutused "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - ja "MPA Dresden GmbH" - NB 0767 - viisid läbi materjali omaduste esmahindamised süsteemi 3 järgi.

## ⑨ Deklareeritud toimivused alusel EVS-EN 13984 - Typ B

Omadus	Standardid	Väärtus
Pikkus <sup>1</sup>	EVS-EN 1848-2	100 m
Laius <sup>2</sup>	EVS-EN 1848-2	0,75 m
Pinnaühiku kaal	EVS-EN 1849-2	190 ±10 g/m <sup>2</sup>
Paksus	EVS-EN 1849-2	0,23 ±0,1 mm
sd-väärtus	EVS-EN 1931	2,30 ±0,25 m
Tulekindlus	EVS-EN 13501-1	E
Veekindlus	EVS-EN 13984	NPD
Vastupidavus kemikaalidele	EVS-EN 13984	NPD
Ohtlikud ained	EVS-EN 13984	ei ole
Löögikindlus	EVS-EN 13984	NPD
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (A)	550 N/5 cm / 420 N/5 cm
Katkevenivus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (A)	5 % / 5 %
Punkttugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 13859-1 (B)	70 N / 70 N
Vuugi tõmbetugevus	EVS-EN 12317-2	NPD
Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist	EVS-EN 1296 / EVS-EN 1931	nõuetele vastav

dimensionaalsed tolerantsid: <sup>1</sup>: +0,5 m; <sup>2</sup>: +0,005 m

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Lothar Moll, Tegevdirektor

Michael Förster, Tehnilise osakonna juhataja  
Schwetzingen, 28.05.2022