



Dichiarazione di rendimento

DoP-Nr.: 4026639011060-064365

① **DB+**

② 10085

(Numero lotto vedere stampa sulla guaina)

Membrana freno al vapore e barriera all'aria per tutti i materiali coibenti fibrosi

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Sistema 3

I punti "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - e "MPA Dresden GmbH" - NB 0767 - notificati hanno compiuto le prime verifiche delle caratteristiche dei materiali secondo il Sistema 3.

⑨ Rendimenti dichiarati secondo UNI EN 13984 - Typ B

Proprietà	Norma	Valore
Lunghezza ¹	UNI EN 1848-2	100 m
Larghezza ²	UNI EN 1848-2	1,35 m
Peso superficiale	UNI EN 1849-2	190 ±10 g/m ²
Spessore	UNI EN 1849-2	0,23 ±0,1 mm
Valore sd	UNI EN 1931	2,30 ±0,25 m
Reazione al fuoco	UNI EN 13501-1	E
Impermeabilità all'acqua	UNI EN 13984	NPD
Resistenza agli agenti chimici	UNI EN 13984	NPD
Sostanze pericolose	UNI EN 13984	nessuna
Resistenza agli urti	UNI EN 13984	NPD
Resistenza a trazione long./trasv.	UNI EN 13859-1 (A)	550 N/5 cm / 420 N/5 cm
Allungamento long./trasv.	UNI EN 13859-1 (A)	5 % / 5 %
Resistenza allo strappo long./trasv.	UNI EN 13859-1 (B)	70 N / 70 N
Resistenza al taglio dei giunti	UNI EN 12317-2	NPD
Resistenza all'invecchiamento	UNI EN 1296 / UNI EN 1931	superata

Tolleranze dimensionali: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Il rendimento del prodotto secondo i punti 1 e 2, corrisponde al rendimento dichiarato secondo il punto 9. Secondo il punto 4, il produttore è l'unico responsabile per il rilascio della presente dichiarazione di rendimento. Firmato per conto e a nome del produttore da:

Lothar Moll, amministratore

Michael Förster, direttore reparto tecnica
Schwetzingen, 29/07/2020