# Leistungserklärung

① DB+

② 10088
(Chargennummer siehe Bahnenaufdruck)

Dampfbrems- und Luftdichtungsbahn für alle faserförmigen Dämmstoffe

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

System 3

Die notifizierten Stellen "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - und „MPA Dresden GmbH“ - NB 0767 - haben die Erstprüfungen der Materialeigenschaften nach dem System 3 vorgenommen.

## ⑨ Erklärte Leistung nach SN EN 13984 - Typ B

| Eigenschaft | Norm | Wert |
|---|---|---|
| Länge¹ | SN EN 1848-2 | 50 m |
| Breite² | SN EN 1848-2 | 2,75 m |
| Flächengewicht | SN EN 1849-2 | 190 ±10 g/m² |
| Dicke | SN EN 1849-2 | 0,23 ±0,1 mm |
| sd-Wert | SN EN 1931 | 2,30 ±0,25 m |
| Brandverhalten | SN EN 13501-1 | E |
| Widerstand gegen Wasserdurchgang | SN EN 13984 | KLF |
| Widerstand gegen Stossbelastung | SN EN 13984 | KLF |
| Höchstzugkraft längs/quer | SN EN 13859-1 (A) | 550 N/5 cm / 420 N/5 cm |
| Dehnung längs/quer | SN EN 13859-1 (A) | 5 % / 5 % |
| Weiterreisswiderstand längs/quer | SN EN 13859-1 (B) | 70 N / 70 N |
| Scherwiderstand der Fügenähte | SN EN 12317-2 | KLF |
| Dauerhaftigkeit nach künstl. Alterung | SN EN 1296 / SN EN 1931 | bestanden |
| Beständigkeit gegen Chemikalien | SN EN 13984 | KLF |
| Gefährliche Stoffe | SN EN 13984 | keine |

Maßtoleranzen: ¹: +0,5 m; ²: +0,01 m

Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lothar Moll, Geschäftsführer

Michael Förster, Leiter Technik

Schwetzingen, den 04.11.2026