



Déclaration de performance

N° DoP: 4026639011176-023941

① **INTELLO**

② 4026639011176

(Numéro de charge: cf. inscription sur le produit)

Frein-vapeur et membrane d'étanchéité à l'air

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstraße 35 - 43
68723 Schwetzingen

Systeme 3

L'organisme notifié «Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH» [Bureau d'études et de contrôle des matériaux de construction] - NB 0800 - a réalisé le contrôle initial des propriétés des matériaux selon le système 3.

⑨ Performances déclarées à NF EN 13984 - Typ B

Propriété	Norme de référence	Valeur
Longeur ¹		20 m
Largeur ²		1,5 m
Grammage	NF EN 1849-2:2001	85 ±10 g/m ²
Epaisseur	NF EN 1849-2:2001	0,25 ±0,05 mm
Valeur sd	NF EN 1931:2001	7,50 ±0,25 m
Réaction au feu	NF EN 13501-1:2010	Euroclasse E
Force de traction max. longit./transv.	NF EN 12311-2:2013	130 N/5 cm / 105 N/5 cm
Allongement en traction longit./transv.	NF EN 12311-2:1999	90 % / 90 %
Résistance à la déchirure longit./transv.	NF EN 12310-1:1999	70 N / 70 N
Durabilité après vieillissement artificiel	NF EN 1296:2001 / NF EN 1931:2001	réussi

Tolérances dimensionnelles: ¹: +0.5 m; ²: +0.005 m

La performance du produit selon les points 1 et 2 correspond à la performance déclarée selon le point 9. Seul le fabricant est responsable de l'établissement de la présente déclaration de performance selon le point 4. Signé pour le compte et au nom du fabricant par:

Lothar Moll, Gérant

Michael Förster, Responsable des techniques d'application
Schwetzingen, 16 oct. 2017