# Teljesítménynyilatkozat

## ① INTELLO

② 10090
(Tételszám lásd a webes lenyomatot)

Párafékező és légzáró fólia, minden szálas hőszigetelő paplanhoz és táblához alkalmazható

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

3. rendszer

A "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" – NB 0800 – vizsgáló szervezet végezte el az anyag tulajdonságainak kezdeti vizsgálatait a 3-as rendszer szerint.

### ⑨ Nyilatkozott teljesítmény az alábbiak szerint ETA-18/1146:2019

| Tulajdonságok | Standard | Érték |
|---|---|---|
| Hosszúság¹ | EN 1848-2 | 50 m |
| Szélesség² | EN 1848-2 | 1,5 m |
| Tömeg | EN 1849-2 | 85 ±15 g/m² |
| Egyenesség | EN 1848-2 | < 7.5 cm/10 m |
| Vastagság | EN 1849-2 | 0.25 ±0.1 mm |
| Sd érték | EN 1931 | 14 ±4.5 m |
| Tab. A.3.1: Tartóssága az sd értéknek | EN 1296 / EN ISO 12572 | 23°C 25%\|23°C 71.5%\|23°C 90% |
| Sd - kezdeti érték | - " - | 34 ±20% \| 1.7 ±20% \| 0.30 ±40% |
| Sd - öregített érték | - " - | 55 ±20% \| 2.0 ±20% \| 0.30 ±40% |
| Tűzvédelmi besorolás | EN 13501-1 | B-s1, d0 |
| Áteresztő képesség | EN 13859-2 / EN 12114 | 0.0095 m³/(m²·h·50 Pa) |
| Szakítószilárdság MD/CD | EN 12311-2 | 110 N/5 cm / 80 N/5 cm |
| Szakítószilárdság MD/CD, öregített | EN 12311-2 | 100 N/5 cm / 70 N/5 cm |
| Nyúlás MD/CD | EN 12311-2 | 40% / 35% |
| Nyúlás MD/CD, öregített | EN 12311-2 | 25% / 25% |
| Továbbszakadási ellenállás (szeglyuknál) | EN 12310-1 | 60 N / 60 N |
| Tartósság mesterséges öregítést követően | ETA-18/1146 | Megfelel |

Mérettűrések: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel az alábbi követelményeknek a 9. pont szerint bejelentett teljesítménynek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett adjuk ki. A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Lothar Moll, Ügyvezető igazgató
Michael Förster, Technológiai vezető
Schwetzingena 2026.11.04.