Toimivusdeklaratsioon

① DASATOP

② 10094
(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Auru- ja õhutõkkekangas katuse renoveerimiseks

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutused "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - ja "MPA Dresden GmbH" - NB 0767 - viisid läbi materjali omaduste esmahindamised süsteemi 3 järgi.

⑨ Deklareeritud toimivused alusel EVS-EN 13984 - Typ A

Omadus	Standardid	Väärtus
Pikkus[1]	EVS-EN 1848-2	50 m
Laius[2]	EVS-EN 1848-2	1,5 m
Pinnaühiku kaal	EVS-EN 1849-2	100 ±5 g/m²
Paksus	EVS-EN 1849-2	0,25 ±0,05 mm
sd-väärtus	EVS-EN 1931	1,60 ±0,25 m
Tuletundlikkus	EVS-EN 13501-1	E
Veepidavus	EVS-EN 1928	W1
Löögikindlus	EVS-EN 13984	NPD
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 12311-2	195 N/5 cm / 105 N/5 cm
Pikenemine piki-/ristisuunas	EVS-EN 12311-2	90 % / 90 %
Punkttugevus piki-/ristisuunas	EVS-EN 12310-1	110 N / 105 N
Vuugi tõmbetugevus	EVS-EN 12317-2	NPD
Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist	EVS-EN 1296 / EVS-EN 1931	nõuetele vastav
Vastupidavus kemikaalidele	EVS-EN 13984	NPD
Ohtlikud ained	EVS-EN 13984	ei ole

dimensionaalsed tolerantsid: [1]: +0,5 m; [2]: +0,005 m

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Lothar
Moll, Tegevdirektor

Michael
Förster, Tehnilise osakonna juhataja

Schwetzingen, 05.11.2026