



Ydeevnedeklaration

① INTELLO PLUS

② 10092

(batch nummer se print på membrane)

Fugadaptiv dampspærre og lufttætningsmembran til alle fiberbaserede isoleringsmaterialer

④ MOLL bauökologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

System 3

Den godkendte prøvningsanstalt "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - har udført indledende typetest af materiale egenskaber efter system 3.

⑨ Deklareret ydeevne ETA-18/1146:2019

Egenskab	Norm	Værdi
Længde ¹	DS/EN 1848-2	50
Bredde ²	DS/EN 1848-2	1,5
Vægt	DS/EN 1849-2	110 ±20 g/m ²
Retlinethed	DS/EN 1848-2	< 7,5 cm/10 m
Tykkelse	DS/EN 1849-2	0,4 ±0,15 mm
sd-værdi	DS/EN 1931	14 ±4,5 m
Tab.A.3.1: Bestandighed sd-værdi	DS/EN 1296 / DS/EN ISO 12572	23°C 25% 23°C 71,5% 23°C 90%
sd-startværdi [m]	- " -	34 ±20% 1,7 ±20% 0,30 ±40%
sd-ældningsværdi [m]	- " -	55 ±20% 2,0 ±20% 0,30 ±40%
Brandklasse	DS/EN 13501-1	E
Luftpermeabilitet	DS/EN 13859-2 / DS/EN 12114	0,0095 m ³ /(m ² ·h·50 Pa)
Maks. Trækstyrke langs/tværs	DS/EN 13859-1 (A)	340 N/5 cm / 220 N/5 cm
Maks. Trækstyrke langs/tværs efter ældning	DS/EN 13859-1 (A)	330 N/5 cm / 210 N/5 cm
Brudforlængelse langs/tværs	DS/EN 13859-1 (A)	15 % / 15 %
Brudforlængelse langs/tværs efter ældning	DS/EN 13859-1 (A)	13 % / 13 %
Rivestyrke langs/tværs	DS/EN 13859-1 (B)	200 N / 200 N
Ældningsbestandighed	ETA-18/1146	bestået

Tolerancer: ¹: +0,5; ²: +0,005

Ydeevnen for det produkt, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4. Underskrevet på fabrikantens vegne af:

Lothar Moll, CEO

Michael Förster, Teknisk leder

Schwetzingen, 14.10.2026