



Eksploatacinių savybių deklaracija

① INTELLO PLUS

② 10092

(Partijos numeris žr. atspaudą ant membranos)

Garus slopinanti ir sandari membrana, tinkanti visoms pluoštinėms izoliacinėms medžiagoms

④ MOLL bauekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

3 sistema

Notifikuotoji įstaiga "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" – NB 0800 – atliko pradinį medžiagos savybių bandymus pagal 3 sistemą.

⑨ Deklaruoti veiklos rezultatai pagal ETA-18/1146:2019

Savybės	Standartinis	Vertė
Ilgis ¹	EN 1848-2	50
Plotis ²	EN 1848-2	1,5
Paviršiaus svoris	EN 1849-2	110 ±20 g/m ²
Tiesumas	EN 1848-2	< 7,5 cm/10 m
Storis	EN 1849-2	0,4 ±0,15 mm
sd vertė	EN 1931	14 ±4,5 m
Skirtukas. A.3.1: sd vertės ilgaamžiškumas	EN 1296 / EN ISO 12572	23°C 25% 23°C 71,5% 23°C 90%
sd pradinė vertė [m]	- " -	34 ±20% 1,7 ±20% 0,30 ±40%
sd senėjimo vertė [m]	- " -	55 ±20% 2,0 ±20% 0,30 ±40%
Ugnies klasė	EN 13501-1	E
Oro pralaidumas	EN 13859-2 / EN 12114	0,0095 m ³ /(m ² ·h·50 Pa)
Didžiausia išilginio / kryžminio tempimo jėga	EN 13859-1 (A)	340 N/5 cm / 220 N/5 cm
Didžiausias išilginis ir (arba) kryžminis tempiamasis stipris	EN 13859-1 (A)	330 N/5 cm / 210 N/5 cm
Pailgėjimas išilgai / skersai	EN 13859-1 (A)	15 % / 15 %
Tempimo jėga, išilgai/skersai ...	EN 13859-1 (A)	13 % / 13 %
Atsparumas išilginiam / skersiniam plyšimui	EN 13859-1 (B)	200 N / 200 N
Ilgaamžiškumas po dirbtinio senėjimo	ETA-18/1146	perduota

Izmėru pielaidės: ¹: +0,5; ²: +0,005

Gaminio eksploatacinės savybės pagal 1 ir 2 numerius atitinka eksploatacines savybes, deklaruotas pagal 9 numerį. Pagal 4 numerį už šios eksploatacinių savybių už deklaracijos išdavimą atsako tik gamintojas. Gamintojo vardu pasirašė:



Lothar Moll, Geschäftsführer



Michael Förster, Leiter Technik
Schwetzingen, kurz 2026-10-14