



Deklaracja właściwości użytkowych

① INTELLO PLUS

② 10092

(Numer serii patrz nadruk na pasie)

Powietrznoszczelna membrana paroizolacyjna

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Sistemu 3

Notyfikowana jednostka "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - przeprowadziła wstępną ocenę właściwości materiałowych według systemu 3.

⑨ Zadeklarowane właściwości według ETA-18/1146:2019

Właściwość	Norma	Wartość
Długość ¹	PN-EN 1848-2	50 m
Szerokość ²	PN-EN 1848-2	1,5 m
Gramatura	PN-EN 1849-2	110 ±20 g/m ²
Prostoliniowość	PN-EN 1848-2	< 7,5 cm/10 m
Grubość	PN-EN 1849-2	0,4 ±0,15 mm
Wartość sd	PN-EN 1931	14 ±4,5 m
	PN-EN 1296 / PN-EN ISO 12572	23°C 25% 23°C 71,5% 23°C 90%
	- " -	34 ±20% 1,7 ±20% 0,30 ±40%
	- " -	55 ±20% 2,0 ±20% 0,30 ±40%
Reakcja na ogień	PN-EN 13501-1	E
Przepuszczalność powietrza	PN-EN 13859-2 / PN-EN 12114	0,0095 m ³ /(m ² ·h·50 Pa)
Wytrzymałość na rozciąganie MD/CD	PN-EN 13859-1 (A)	340 N/5 cm / 220 N/5 cm
Maksymalna siła rozciągająca dł./pop. zestarzały	PN-EN 13859-1 (A)	330 N/5 cm / 210 N/5 cm
Wydłużenie wzdłuż /w poprzek	PN-EN 13859-1 (A)	15 % / 15 %
Wydłużenie wzdłuż /w poprzek zestarzały	PN-EN 13859-1 (A)	13 % / 13 %
Odporność na rozerwanie wzdłuż/w poprzek	PN-EN 13859-1 (B)	200 N / 200 N
Wytrzymałość w przypadku sztucznego starzenia	ETA-18/1146	oceniono pozytywnie

wartości tolerancyjne wymiarów: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Właściwość produktu zgodnie z punktami 1 i 2 odpowiada deklarowanej właściwości według punktu 9. Podmiotem odpowiedzialnym za stworzenie tej deklaracji właściwości użytkowych jest wyłącznie producent zgodnie z punktem 4. Podpisano za producenta i w imieniu producenta przez:



Lothar Moll, Prezes



Michael Förster, Kierownik działu technicznego
Schwetzingen, 13-10-2026