



Declarația de performanță

① INTELLO PLUS

② 10092

(Numărul lotului a se vedea amprenta web)

Membrana de etanșare la aer și barieră de control al vaporilor pentru izolație fibroasă sau suflată

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Sistemul 3

Organismul notificat "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH"
(Societatea pentru Cercetarea Materialelor și Institut de testare pentru Construcții mbH) - NB 0800 - a
efectuat testele inițiale ale proprietăților materialului conform sistemului 3.

⑨ Performanță declarată în conformitate cu ETA-18/1146:2019

Caracteristică	Reglementare	Valoare
Lungime ¹	EN 1848-2	50 m
Lățime ²	EN 1848-2	1,5 m
Greutate	EN 1849-2	110 ± 20 g / m ²
Rectiliniaritate	EN 1848-2	< 7,5 cm/10 m
Grosime	EN 1849-2	0.4 ± 0.15 mm
sd-valoare	EN 1931	14 ± 4,5 m
Tab. A.3.1: Durabilitatea valorii sd	EN 1296 / EN ISO 12572	23 ° C 25% 23 ° C 71.5% 23 ° C 90%
sd-valoare inițială [m]	- " -	34 ± 20% 1.7 ± 20% 0.30 ± 40%
sd-valoare îmbătrânire [m]	- " -	55 ± 20% 2.0 ± 20% 0.30 ± 40%
Clasă reacție la foc	EN 13501-1	E
Rezistență la trecerea aerului	EN 13859-2 / EN 12114	0,0095 m ³ /(m ² ·h·50 Pa)
Rezistență la tracțiune MD/CD	EN 13859-1 (A)	340 N/5 cm / 220 N/5 cm
Rezistență la tracțiune MD/CD îmbătrânit	EN 13859-1 (A)	330 N/5 cm / 210 N/5 cm
Alungire MD/CD	EN 13859-1 (A)	15 % / 15 %
Alungire MD/CD îmbătrânit	EN 13859-1 (A)	13 % / 13 %
Rezistență la perforare MD/CD	EN 13859-1 (B)	200 N / 200 N
Durabilitate după îmbătrânire artificială	ETA-18/1146	a trecut

Toleranță dimensională, lungime: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Performanța produsului identificat la punctele 1 și 2 este în conformitate cu performanțele declarate în conformitate cu punctul 9. Prezenta declarație de performanță este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat la punctul 4. Semnată în numele și pe seama producătorului de către:

Lothar Moll, Geschäftsführer

Michael Förster, Leiter Technik

Schwetzingen 14.10.2026