



Dichiarazione di rendimento

① DA connect

② 10099

(Numero lotto vedere stampa sulla guaina)

Membrana freno al vapore e barriera all'aria per tutti i materiali coibenti fibrosi

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Sistema 3

Il punto "MPA Dresden GmbH" - NB 0767 - notificato ha compiuto la prima verifica delle caratteristiche dei materiali secondo il Sistema 3.

⑨ Rendimenti dichiarati secondo UNIEN 13984 - Typ A

Proprietà	Norma	Valore
Lunghezza ¹	UNIEN 1848-2	50 m
Larghezza ²	UNIEN 1848-2	1,5 m
Grammatura	UNIEN 1849-2	130 ±5 g/m ²
Spessore	UNIEN 1849-2	0,45 ±0,05 mm
Valore sd	UNIEN 1931	2,30 ±0,25 m
Reazione al fuoco	UNIEN 13501-1	E
Impermeabilità all'acqua	UNIEN 1928	W1
Resistenza agli urti	UNIEN 13984	NPD
Resistenza a trazione long./trasv.	UNIEN 12311-2	230 N/5 cm / 200 N/5 cm
Allungamento long./trasv.	UNIEN 12311-2	90 % / 90 %
Resistenza allo strappo long./trasv.	UNIEN 12310-1	120 N / 115 N
Resistenza al taglio dei giunti	UNIEN 12317-2	NPD
Resistenza all'invecchiamento	UNIEN 1296 / UNIEN 1931	superata
Resistenza agli agenti chimici	UNIEN 13984	NPD
Sostanze pericolose	UNIEN 13984	nessuna

Tolleranze dimensionali: ¹: +0,5 m; ²: +0,005 m

Il rendimento del prodotto secondo i punti 1 e 2, corrisponde al rendimento dichiarato secondo il punto 9. Secondo il punto 4, il produttore è l'unico responsabile per il rilascio della presente dichiarazione di rendimento. Firmato per conto e a nome del produttore da:

Lothar Moll, amministratore

Michael Förster, direttore reparto tecnica
Schwetzingen, 07/03/2025