Teljesítménynyilatkozat

① INTELLO

② 10077
(Tételszám lásd a webes lenyomatot)

Párafékező és légzáró fólia, minden szálas hőszigetelő paplanhoz és táblához alkalmazható

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

3. rendszer

A "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" – NB 0800 – vizsgáló szervezet végezte el az anyag tulajdonságainak kezdeti vizsgálatait a 3-as rendszer szerint.

⑨ Nyilatkozott teljesítmény az alábbiak szerint ETA-18/1146:2019

Tulajdonságok	Standard	Érték
Hosszúság¹	EN 1848-2	50 m
Szélesség²	EN 1848-2	3 m
Tömeg	EN 1849-2	85 ±15 g/m²
Egyenesség	EN 1848-2	< 7.5 cm/10 m
Vastagság	EN 1849-2	0.25 ±0.1 mm
Sd érték	EN 1931	14 ±4.5 m
Tab. A.3.1: Tartóssága az sd értéknek	EN 1296 / EN ISO 12572	23°C 25%|23°C 71.5%|23°C 90%
Sd - kezdeti érték	- " -	34 ±20% | 1.7 ±20% | 0.30 ±40%
Sd - öregített érték	- " -	55 ±20% | 2.0 ±20% | 0.30 ±40%
Tűzvédelmi besorolás	EN 13501-1	B-s1, d0
Áteresztő képesség	EN 13859-2 / EN 12114	0.0095 m³/(m²·h·50 Pa)
Szakítószilárdság MD/CD	EN 12311-2	110 N/5 cm / 80 N/5 cm
Szakítószilárdság MD/CD, öregített	EN 12311-2	100 N/5 cm / 70 N/5 cm
Nyúlás MD/CD	EN 12311-2	40% / 35%
Nyúlás MD/CD, öregített	EN 12311-2	25% / 25%
Továbbszakadási ellenállás (szeglyuknál)	EN 12310-1	60 N / 60 N
Tartósság mesterséges öregítést követően	ETA-18/1146	Megfelel

Mérettűrések: ¹: +0,5 m; ²: +0,01 m

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel az alábbi követelményeknek a 9. pont szerint bejelentett teljesítménynek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett adjuk ki. A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Lothar Moll, Ügyvezető igazgató
Michael Förster, Technológiai vezető
Schwetzingena 2026.11.04.