# Toimivusdeklaratsioon

## ① INTELLO PLUS

② 10076
(Partii numbrit vaata lindi pealiskirjalt)

Auru- ja õhutõkkekangas kiulistele soojustustele

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

Süsteemi 3

Teavitatud asutus "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" - NB 0800 - viis läbi materjali omaduste esmahindamise süsteemi 3 järgi.

### ⑨ Deklareeritud toimivused alusel ETA-18/1146:2019

| Omadus | Standardid | Väärtus |
|---|---|---|
| Pikkus[1] | EVS-EN 1848-2 | 50 m |
| Laius[2] | EVS-EN 1848-2 | 3 m |
| Pinnaühiku kaal | EVS-EN 1849-2 | 110 ±20 g/m² |
| Sirgus | EVS-EN 1848-2 | < 7,5 cm/10 m |
| Paksus | EVS-EN 1849-2 | 0,4 ±0,15 mm |
| sd-väärtus | EVS-EN 1931 | 14 ±4,5 m |
| Tab. A.3.1: Vananemiskindlus sd-väärtus | EVS-EN 1296 / EVS-EN ISO 12572 | 23°C 25%\|23°C 71,5%\|23°C 90% |
| Algne sd-väärtus [m] | - " - | 34 ±20% \| 1,7 ±20% \|0,30 ±40% |
| Vanandatud sd-väärtus [m] | - " - | 55 ±20% \| 2,0 ±20% \|0,30 ±40% |
| Tuletundlikkus | EVS-EN 13501-1 | E |
| Õhuläbilaskvus | EVS-EN 13859-2 / EVS-EN 12114 | 0,0095 m³/(m²·h·50 Pa) |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 (A) | 340 N/5 cm / 220 N/5 cm |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud | EVS-EN 13859-1 (A) | 330 N/5 cm / 210 N/5 cm |
| Pikenemine piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 (A) | 15 % / 15 % |
| Pikenemine piki-/ristisuunas vanandatud | EVS-EN 13859-1 (A) | 13 % / 13 % |
| Punkttugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 (B) | 200 N / 200 N |
| Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist | ETA-18/1146 | nõuetele vastav |

dimensionaalsed tolerantsid: [1]: +0,5 m; [2]: +0,01 m

Punktides 1 ja 2 kindlaksmääratud toote toimivus on kooskõlas punktis 9 osutatud deklareeritud toimivusega. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 4 kindlaksmääratud tootja ainuvastutusel. Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:





Lothar
Moll, Tegevdirektor

Michael
Förster, Tehnilise osakonna juhataja

Schwetzingen, 06.11.2026