Teljesítménynyilatkozat

① INTELLO PLUS

② 10076
(Tételszám lásd a webes lenyomatot)

Párafékező és légzáró fólia, minden szálas hőszigetelő anyaghoz alkalmazható

④ MOLL bauoekologische Produkte GmbH
Rheintalstrasse 35 - 43
68723 Schwetzingen
Germany

3. rendszer

A "Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für Bauwesen mbH" – NB 0800 – vizsgáló szervezet végezte el az anyag tulajdonságainak kezdeti vizsgálatait a 3-as rendszer szerint.

⑨ Nyilatkozott teljesítmény az alábbiak szerint ETA-18/1146:2019

Tulajdonságok	Standard	Érték
Hosszúság¹	EN 1848-2	50 m
Szélesség²	EN 1848-2	3 m
Tömeg	EN 1849-2	110 ±20 g/m²
Egyenesség	EN 1848-2	< 7.5 cm/10 m
Vastagság	EN 1849-2	0.4 ±0.15 mm
Sd érték	EN 1931	14 ±4.5 m
Tab. A.3.1: Tartóssága az sd értéknek	EN 1296 / EN ISO 12572	23°C 25%|23°C 71.5%|23°C 90%
Sd - kezdeti érték	- " -	34 ±20% | 1.7 ±20% |0.30 ±40%
Sd - öregített érték	- " -	55 ±20% | 2.0 ±20% |0.30 ±40%
Tűzvédelmi besorolás	EN 13501-1	E
Átereszt ő képesség	EN 13859-2 / EN 12114	0.0095 m³/(m²·h·50 Pa)
Szakítószilárdság MD/CD	EN 13859-1 (A)	340 N/5 cm / 220 N/5 cm
Szakítószilárdság MD/CD, öregített	EN 13859-1 (A)	330 N/5 cm / 210 N/5 cm
Nyúlás MD/CD	EN 13859-1 (A)	15% / 15%
Nyúlás MD/CD, öregített	EN 13859-1 (A)	13% / 13%
Továbbszakadási ellenállás (szeglyuknál)	EN 13859-1 (B)	200 N / 200 N
Tartósság mesterséges öregítést követően	ETA-18/1146	Passed

Mérettűrések: ¹: +0,5 m; ²: +0,01 m

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel az alábbi követelményeknek a 9. pont szerint bejelentett teljesítménynek. Ezt a teljesítménynyilatkozatot a 4. pontban meghatározott gyártó kizárólagos felelőssége mellett adjuk ki. A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Lothar
Moll, Ügyvezető igazgató

Michael
Förster, Technológiai vezető

Schwetzingena 2026.11.06.